

# Delock Hub zewnętrzny USB 3.1 2 Portów Typ-A i 2 Portów USB Type-C™, 10 Gbps

## Opis

Ten hub USB Delock można podłączać do komputera przez złącze USB Type-C™. Rozszerza komputer o dwa porty USB Typ-A i dwa porty USB-C™.

### USB Power Delivery daje do 60 W

Jeden port USB-C™ "PD/USB 3.1", podtrzymanie ładowania do 60 watt jest dostępne.

USB-C™ umożliwia ładowanie baterii laptopów takich jak MacBook lub Chromebook podczas działania. Aby to działało, zasilanie z laptopa musi być podłączone przez port PD USB Type-C™ na froncie huba.

Zamontowany zasilacz zasila urządzenia podłączone z przodu. Hub może działać bez zasilania.



## Numer artykułu 64054

EAN: 4043619640546

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Specyfikacja

- Złącze:
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ żeński
  - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A żeński
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ żeński
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ Power Delivery żeński
  - 1 x złącze zasilania prądu stałego 5 V
- Chipset: Realtek RTS5429
- Szybkość transmisji danych do:
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Moc wyjściowa dla hosta: maks. 60 W
- 1 x Wskaźnik LED
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 92 x 54 x 19 mm
- Plug & Play

## Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Wyjście: 5 V / 2 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:  
wewnątrz:  $\varnothing$  ok. 2,5 mm  
na zewnątrz:  $\varnothing$  ok. 5,5 mm  
długość: ok. 10 mm

## Wymagania systemowe

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.6 lub nowszy
- Mac OS 10.13.3 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC lub notebook z wolnym portem USB Type-C™

## Zawartość opakowania

- Hub USB
- 1 x Przewód USB-C™, męski na USB-C™, męski, długości ok. 60 cm
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia



## General

Funkcja :	Plug & Play
Specyfikacja :	SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.6 lub nowszy Mac OS 10.13.3 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Wskaźnik LED:	1 x

## Interface

Złącze 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ żeński
Złącze 2:	2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female
złącze 3:	2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ żeński
złącze 4:	1 x gniazdo zasilania 5 V (DC)

## Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTS5429
Szybkość transmisji danych:	10 Gbps

## Physical characteristics

Długość:	92 mm
Width:	54 mm
Height:	19 mm
Kolor:	czarny

## Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,4 A
Output:	5 V / 2 A
Connector:	DC plug 5.5 mm x 2.5 mm