

# Delock Pannello frontale da 3.5" USB 3.2 Gen 2, 2 x USB Type-C™ + 2 x USB Tipo-A

## Descrizione

Questo pannello frontale Delock può essere installato in un bay libero da 3.5" di un computer. Dispone di due porte USB Tipo-A e due porte USB Type-C™. Sarà collegato internamente alla scheda madre tramite una porta USB chiave A maschio.



**Articolo n. 64057**

EAN: 4043619640577

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Specifiche

- Connettori:
  - esterno:
    - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femmina
    - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tipo-A femmina
  - interno:
    - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) chiave A maschio
    - 1 x SATA a 15 pin maschio (alimentatore)
- Velocità di trasferimento dati fino a:
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Dati cavo:
  - 1 x USB 3.2 chiave A maschio, lunghezza ca. 38 cm (senza connettore)
  - 1 x cavo di alimentazione SATA a 15 pin maschio, lunghezza ca. 8 cm (senza connettore)
- Materiale custodia: plastica
- Colore: nero
- Hot Swap, Plug & Play

---

## Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.3 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC con un alloggiamento da 3.5" libero
- Scheda madre con una porta libera femmina chiave A USB
- Alimentazione con SATA a 15 pin femmina

---

## Contenuto della confezione

- Pannello frontale 3.5"
- Viti
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

Fattore di forma:	3.5"
Function:	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 o superiore Windows 10 64-bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

## Interface

External:	2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina 2 x USB 10 Gbps Tipo-A femmina
Internal:	1 x connettore di alimentazione SATA a 15 pin 1 x USB 10 Gbps Key A Stecker

## Technical characteristics

Data transfer rate:	up to 10 Gbps
---------------------	---------------

## Physical characteristics

Materiale custodia:	Plastica
Colour:	nero