

Delock 3.5" USB 3.2 Gen 1 Front Panel 1 x USB Type-C™ + 2 x USB Typ-A + SD und Micro SD Slot

Kurzbeschreibung

Dieses Front Panel von Delock ist zum Einbau in einen freien 3.5" Schacht des Computers geeignet. Es verfügt über zwei USB 3.2 Gen 1 Typ-A und einen USB 3.2 Gen 1 Type-C Port. Es wird intern über einen Pfostenstecker an das Mainboard angeschlossen.

Integrierter Card Reader

Zusätzlich erweitert der Hub mit integriertem Card Reader den PC um einen SD und einen Micro SD Slot.



Spezifikation

- Anschlüsse:
 - extern:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Buchse
 - 2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
 - 1 x SD Slot
 - 1 x Micro SD Slot
 - intern:
 - 1 x 19 Pin USB Pfostenbuchse am Kabel
 - 1 x SATA 15 Pin Stromanschluss
- Chipsatz: VIA VL817, Genesys Logic GL3224
- Datentransferraten bis zu:
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Der Card Reader unterstützt folgende Speicherkarten:
 1. Slot Secure Digital
 - SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 2. Slot Micro Secure Digital
 - MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- Kabel Daten:
 - 1 x 19 Pin USB Pfostenbuchsenkabel, Länge ca. 54 cm (ohne Anschlüsse)
- 3.5" Metallrahmen
- Farbe: schwarz
- Hot Swap, Plug & Play

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 3.3 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC mit einem freien 3.5" Schacht
- Mainboard mit einem freien 19 Pin USB Pfostenstecker
- Netzteil mit SATA 15 Pin Buchse

Packungsinhalt

- 3.5" Front Panel
- USB Pfostenbuchsenkabel
- Schrauben
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 64058

EAN: 4043619640584

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Abbildungen



Allgemein	
Formfaktor:	3.5"
Funktion:	Hot Swap Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 3.3 oder höher Windows 10 64-Bit Windows 8.1 64-Bit
Schnittstelle	
Extern:	1 x Micro SD Slot 1 x SD Slot 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Buchse 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Typ-A Buchse
Intern:	1 x 19 Pin USB 3.0 Pfostenbuchse 1 x SATA 15 Pin Stromanschluss
Technische Eigenschaften	
Datentransferrate:	USB 3.2 Gen 1 bis zu 5 Gbps
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusematerial:	Metall
Länge:	102 mm
Breite:	95 mm
Höhe:	26 mm
Farbe:	schwarz