

Delock Panel frontal de 3.5" USB 3.2 Gen 1 1 x USB Type-C™ + 2 x USB Tipo-A + SD y ranura Micro SD

Descripción

Este panel frontal de Delock se puede instalar en una bahía de 3.5" disponible de un equipo. Tiene dos puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo-A y un puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo-C. Se conectará a la tarjeta madre internamente a través de un puerto macho de encabezado de pin.

Lector de tarjetas integrado

Además, el concentrador con lector de tarjetas integrado expande la PC mediante una ranura SD y Micro SD.



Especificación técnica

- Conectores:
 - externo:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hembra
 - 2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra
 - 1 x Ranura para tarjetas SD
 - 1 x Ranura para tarjetas Micro SD
 - interno:
 - 1 x puerto hembra de base de conexiones USB de 19 pines en el cable
 - 1 x alimentación de SATA de 15 contactos
- Conjunto de chips: VIA VL817, Genesys Logic GL3224
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- El lector de tarjetas admite las siguientes tarjetas de memoria:
 1. Ranura Secure Digital
 - SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 2. Ranura Micro Secure Digital
 - MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- Datos de cable:
 - 1 x Cable hembra de 19 pines con conector de cabezal de pines USB, longitud aprox. 54 cm (sin conectores)
- Soporte metálico de 3.5"
- Color: negro
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo

Requisitos del sistema

- Linux Kernel 3.3 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Equipo con un hueco libre para una unidad de 3.5"
- Placa base con una base de conexiones USB de 19 pines disponible macho
- Fuente de alimentación con SATA de 15 pines hembra

Contenido del paquete

- Panel frontal de 3.5"
- Cable hembra con conector USB pin
- Tornillos
- Manual del usuario

Número de elemento 64058

EAN: 4043619640584

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Image



General	
Factor de forma:	3.5"
Función :	Hot Swap Conectar y listo
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 o superior Windows 10 64-bit Windows 8.1 64-bit
Interface	
Externo:	1 x Ranura para tarjetas Micro SD 1 x Ranura para tarjetas SD 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ female 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Typ-A Buchse
Interno:	1 x base de conexiones USB 3.0 de 19 contactos hembra 1 x alimentación de SATA de 15 contactos
Technical characteristics	
Velocidades de transferencias de datos:	USB 3.2 Gen 1 de hasta 5 Gbps
Physical characteristics	
Material de la carcasa:	metal
Longitud:	102 mm
Width:	95 mm
Height:	26 mm
Color:	negro