

Delock Convertitore per SSD PCIe M.2 NVMe PCIe con USB 3.1 Gen 2

Descrizione

Questo convertitore Delock consente l'installazione di un'unità SSD PCIe NVMe M.2 PCIe NVMe nei formati 2280, 2260 e 2242, collegabile via USB al PC o computer portatile.

Ideale come apparecchiatura di prova

Grazie al connettore USB-A e all'installazione diretta dell'SSD sulla scheda, senza involucro, il convertitore Delock risulta il più adatto come apparecchiatura di prova.

M.2 NVMe



Specifiche

- Connettori:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tipo-A maschio
1 x slot M.2 chiave M a 67 pin
- Chipset: JMicron JMS583
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260 e 2242 con chiave M o B+M in base a PCIe (NVMe)
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
- Indicatore LED per alimentazione e accesso
- Avviabile
- Dimensioni (LxPxA): ca. 110 x 22 x 6 mm
- Plug & Play

Requisiti di sistema

- Chrome OS 71.0 o superiore
- Linux Kernel 4.9.4 o superiore
- Mac OS 10.14 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Convertitore M.2
- Materiale di montaggio
- Cacciavite
- Manuale utente

Articolo n. 64069


EAN: 4043619640690

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box



Immagini



General	
Λειτουργία :	εκκίνησης, από UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe) Plug & Play
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.9.4 or above Mac OS 10.14.1 oder höher Chrome OS 71.0 ή νεότερο
Ενδεικτική LED:	ισχύς και δραστηριότητα
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
Interface	
Συνδετήρας 1:	1 x αρσενικό SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) τύπου-A (κεντρικός υπολογιστής)
Συνδετήρας 2:	1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων