

Delock USB 2.0 na 12 serijski ulaz RS-232 koncentrator s prenaponskom zaštitom i proširenim rasponom temperature

Opis

Ovaj kompaktan RS-232 koncentrator s vrlo brzim USB 2.0 na 12 x RS-232 serijskim priključkom tvrtke Delock podržava spajanje pisača, upravljača, mjernih uređaja, itd. Do četiri tih koncentratora može biti kaskadno spojeno (serijski), odnosno do 48 RS-232 ulaza omogućeno je na jednom USB 2.0 ulazu. LED lampice na svakom ulazu pokazuju trenutni RS-232 status. Windows aplikacija podržava centralizirano upravljanje serijskim COM ulazima. Koncentrator je prikladan kao uređaj za radnu površinu i zidnu ili montažu na DIN vodilicu.



Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB 2.0 Tip-A, ženski (kaskadiranje)
 - 1 x USB 2.0 Tip-B, ženski
 - 12 x serijska muška priključka RS-232 DB9 s maticama za vijke
 - 1 x 5 V priključak za istosmjerno napajanje 5,5 x 2,1 mm
- Skup čipova: FTDI FT231XS
- RS-232 serijski:
 - Brzina prijenosa podataka do 12 x 460,8 Kbps
 - Podatkovnih bitova: 7, 8
 - Stop bitova: 1, 2
 - Paritet parni, neparni, nijedan, oznaka, prazno mjesto
 - Međumemorija: FIFO 1 KB
 - Signali: DCD, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI
- Plug & Play
- ESD zaštita (elektrostatičko pražnjenje):
 - ± 15 kV ESD IEC 61000-4-2 pražnjenje zraka
 - ± 8 kV ESD IEC 61000-4-2 kontaktno pražnjenje
- Prenaponska zaštita: vršni impuls 250 W (TVS)
- LED lampice statusa: TX, RX, ACT
- Radni napon: 5 V DC
- Kućište: metal
- Boja: crno
- Radna temperatura: -40 °C ~ 85 °C
- Relativna vlažnost: 0 - 80 % (bez kondenzacije)
- Težina: oko 1033 g
- Mjere (DxŠxV): oko 268 x 102 x 40 mm

Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
- Izlaz: 5 V / 1 A
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Duljina kabela: oko 1,2 m
- Mjere:
 - iznutra: ø oko 2,1 mm
 - izvana: ø oko 5,5 mm
 - duljina: oko 9,3 mm

Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 4.1 ili noviji

Predmet br. 64070

EAN: 4043619640706

Zemlja podrijetla: Taiwan, Republic of China

Pakiranje: Kutija



- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

Sadržaj pakiranja

- RS-232 konzentrator
- Kabel USB Tip-A muški u USB Tip-B muški, duljina oko 1,8 m
- nosači za zidno postavljanje
- Ugrađivanje na DIN vodilicu od 35 mm
- 12 x montažna vijka
- Napajanje
- Korisnički priručnik

Slike





General	
Function:	Plug & Play
Mounting type:	DIN rail 35 mm Montaggio a parete
Specification:	RS-232 (EIA / TIA) USB 2.0 UHCI/OHCI/EHCI
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.10 o superiore
Indicatore LED:	power and activity RX / TX
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Überspannungsschutz 250 W
Interface	
Connettore 1:	1 x USB 2.0 Type-B
Connettore 2:	12 x Seriell RS-232 DB9 Stecker
connector 3:	1 x jack CC
connector 4:	1 x USB 2.0 Typ-A Buchse
Technical characteristics	
Operating voltage:	5 V
Chipset:	FTDI FT231XS
Data transfer rate:	12 x bis zu 460,8 Kbps
Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 85 °C
Humidity:	0 ~ 80 %
Signal transmission:	RI, RXD, TXD, CTS, RTS, DCD, DTR and GND
Data transmission:	asynchronous Bi-directional full duplex
UART:	USB to serial UART
Physical characteristics	
Custodia colore:	nero
Materiale custodia:	metallo
Weight:	1033 g
Cable colour:	black
Cable length incl. connector:	1,8 m
Lunghezza:	268 mm
Width:	102 mm
Height:	40.0 mm
Switch:	On / Off



Overvoltage protection:	±15 KV IEC1000-4-2 S Air Gap Discharge ±8 KV IEC1000-4-2 Scarico contatto ±15 KV ESD Modello Corpo Umano (HBM)
-------------------------	--

LED colore:	rosso verde giallo
-------------	--------------------------

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1,5 m