

Delock Port USB 2.0 la 12 porturi Serial RS-232 Hub cu protecție la supratensiune și interval de temperatură extins

Descriere scurta

Acest hub compact RS-232 cu serial de mare viteză USB 2.0 până la 12 x serial RS-232 de la Delock acceptă conexiuni pentru imprimante, controale, dispozitive de măsurare etc. Până la patru dintre aceste hub-uri pot fi cascadeate 48 porturi RS-232 sunt furnizate pe un port USB 2.0. LED-urile de pe fiecare port indică starea curentă RS-232. O aplicație Windows acceptă controlul centralizat al porturilor seriale COM. Hubul este adecvat ca dispozitiv desktop și pentru montarea pe perete sau pe șină DIN.



Specificatii

- Conectori:
 - 1 x USB 2.0 Tip-A mamă (cascadă)
 - 1 x USB 2.0 Tip-B mamă
 - 12 x mufe RS-232 DB9 seriale tată, cu șuruburi
 - 1 x mufă c.c. de 5 V, 5,5 x 2,1 mm
- Chipset: FTDI FT231XS
- Seria RS-232:
 - Rată de transfer a datelor de până la 12 x 460,8 Kbps
 - Biți de date: 7, 8
 - Biți de stop: 1, 2
 - Paritate: egală, impară, niciuna, marcă, spațiu
 - Buffer: FIFO 1 KB
 - Semnale: DCD, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI
- Plug & Play
- Protecție ESD (descărcare electrostatică):
 - ±15 kV ESD IEC 61000-4-2 descărcare de aer
 - ±8 kV ESD IEC 61000-4-2 descărcare contact
- Protecție la supratensiune: vârf de impuls 250 W (TVS)
- Stare LEDs: TX, RX, ACT
- Tensiune de lucru: 5 V DC
- Carcasa: metal
- Culoare: negru
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 85 °C
- Umiditate relativă: 0 - 80% (fără condens)
- Greutate: cca 1033 g
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 268 x 102 x 40 mm

Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
- Ieșire: 5 V / 1 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Lungime cablu: aprox. 1,2 m
- Dimensiuni:
 - interior: ø aprox. 2,1 mm
 - exterior: ø aprox. 5,5 mm
 - lungime: aprox. 9,3 mm

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 4.1 sau superior

Nr. 64070

EAN: 4043619640706

Țara de origine: Taiwan, Republic of China

Pachet: Box



- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- Hub RS-232
- Cablu USB Tip-A tată la USB Tip-B tată, lungime aprox. 1,8 m
- Consola de montare pe perete
- Montare pentru șine DIN de 35 mm
- 12 x șuruburi de montare
- Sursă de alimentare
- Manual de utilizare

Imagini



General	
Function:	Plug & Play
Mounting type:	DIN rail 35 mm Montare pe perete
Specification:	RS-232 (EIA / TIA) USB 2.0 UHCI/OHCI/EHCI
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.10 sau superior
Indicator cu LED:	power and activity RX / TX
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Überspannungsschutz 250 W
Interface	
Conector 1:	1 x USB 2.0 Type-B
Conector 2:	12 x Seriell RS-232 DB9 Stecker
connector 3:	1 x mufă c.c.
connector 4:	1 x USB 2.0 Typ-A Buchse
Technical characteristics	
Operating voltage:	5 V
Chipset:	FTDI FT231XS
Data transfer rate:	12 x bis zu 460,8 Kbps
Temperatură în stare de funcționare:	-40 °C ~ 85 °C
Humidity:	0 ~ 80 %
Signal transmission:	RI, RXD, TXD, CTS, RTS, DCD, DTR and GND
Data transmission:	asynchronous Bi-directional full duplex
UART:	USB to serial UART
Physical characteristics	
Carcasa uoare:	negru
Material carcasă:	metal
Weight:	1033 g
Cable colour:	black
Cable length incl. connector:	1,8 m
Lungime:	268 mm
Width:	102 mm
Height:	40.0 mm
Switch:	On / Off

Overvoltage protection:	±15 KV IEC1000-4-2 Evacuare interval de aer ±8 KV IEC1000-4-2 Descărcare contacte ±15 KV ESD cu Human Body Model (HBM)
-------------------------	--

LED culoare:	roșu verde galben
--------------	-------------------------

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1,5 m