

Delock SATA 22 de pines macho a ranura de Adaptador mSATA

Descripción

Este adaptador de Delock permite la conexión de una unidad SSD mSATA en formato de tamaño completo. El adaptador se instalará en un sistema internamente mediante una interfaz SATA de 22 pines.



Accesorio perfecto

Este artículo es adecuado como accesorio para la estación de acoplamiento y clonación Delock 64098. Así, se pueden clonar y usar las SSDs mSATA.

Número de elemento 64100

EAN: 4043619641000

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x SATA de 22 pines macho
 - 1 x Ranura mSATA (tamaño completo)
- Para módulo mSATA de 3,3 V
- Admite unidades Native Command Queuing (NCQ)
- Compatible con S.M.A.R.T.
- Compatible con TRIM
- Compatible con DevSleep
- Hot Swap
- Permite el reinicio
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 80 x 51 x 5 mm



Requisitos del sistema

- Una interfaz SATA de 22 pines disponible

Contenido del paquete

- Adaptador

Image



General

Función :	Hot Swap Permite el reinicio
-----------	---------------------------------

Interface

Conector 1:	1 x SATA de 22 pines macho
Conector 2 :	1 x mSATA slot

Physical characteristics

Longitud:	80 mm
Width:	51 mm
Height:	5 mm