

Delock Adaptateur SATA mâle, 22 broches à fente mSATA

Description

Cet adaptateur de Delock permet de connecter un SSD SATA de format complet. L'adaptateur peut être installé dans le système interne avec une interface à broches SATA 22.

Accessoire parfait

Cet article est approprié comme accessoire pour la station d'accueil Delock et de clonage 64098. Ainsi, des SSD mSATA peuvent être utilisés et clonés.



N° produit 64100

EAN: 4043619641000

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SATA 22 broches mâle
 - 1 x fente mSATA (taille complète)
- Pour module 3,3 V mSATA
- Prise en charge Native Command Queuing (NCQ)
- Prend en charge S.M.A.R.T.
- Prend en charge TRIM
- Prend en charge DevSleep
- Hot Swap
- Amorçable
- Dimensions (LxlxH) : env. 80 x 51 x 5 mm


Configuration système requise

- Une interface SATA à 22 broches

Contenu de l'emballage

- Adaptateur

Image



General

| | |
|------------|-----------------------|
| Fonction : | Hot Swap Amorçable |
|------------|-----------------------|

Interface

| | |
|---------------|--------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x SATA 22 broches mâle |
| Connecteur 2: | 1 x mSATA slot |

Physical characteristics

| | |
|-----------|-------|
| Longueur: | 80 mm |
| Width: | 51 mm |
| Height: | 5 mm |