

Delock Konvertor z USB Type-C™ 3.2 Gen 2 na SATA

Popis

Tento Delock převodník může být připojen přes rozhraní USB Typ-A k PC nebo notebooku. Tak lze používat HDD nebo SSD SATA 2.5" nebo 3.5" s 22 pinovým rozhraním SATA. Příložený napájecí zdroj může být použit pro napájení 3.5" SATA HDD nebo optických mechanik.



Číslo produktu 64104

EAN: 4043619641048

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ samice
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice
 - 1 x DC jack
- Chipset: VIA VL716
- Pro 2.5" a 3.5" SATA HDD / SSD
- Podporuje SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s a SATA 6 Gb/s
- Rychlost přenosu dat až 6 Gb/s
- LED indikátor
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 72 x 29 x 14 mm

Specifikace napájecího zdroje

- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Výstup: 12 V / 2 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
 - vnitřní: ø cca. 2,5 mm

venkovní: ø cca. 5,5 mm

délka: cca. 10 mm

Systémové požadavky

- Chrome OS 76.0 nebo vyšší
- Linux Kernel 3.12 nebo vyšší
- Mac OS 10.15.1 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- Převodník
- Kabel USB-C™ samec na USB Typ-A samec, délka cca. 1 m
- Napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Suitable for data medium:	2.5" 3.5"
Supported operating system:	Chrome OS 76.0 or above Linux Kernel 3.12 or above Mac OS 10.15.1 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit

Interface

Konektor 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female
Konektor 2:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice
konektor 3:	1 x DC jack

Technical characteristics

Chipsetem:	VIA VL716
Rychlost přenosu dat:	6 Gb/s

Physical characteristics

Délka kabelu:	1 m
---------------	-----