




Delock Adaptér PCI Express x1 na M.2 Key M

Popis

Tento adapter od Delocku umožňuje připojení M.2 SSD ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230t. K přenosům dat dochází přímo přes port PCI Express.

Ideální zkušební zařízení

Vzhledem k zástrčkovému konektoru PCIe a přímé instalaci SSD na desku, bez krytu, je adaptér Delock nejvhodnější jako zkušební zařízení.



Specifikace

- Konektor:
 - 1 x PCI Express x1, V4.0
 - 1 x 67 pin M.2 klíč M slot
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe (NVMe)
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustranných modulů
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- 2 x LED indikátor pro napájení a činnost
- Možnost bootování
- Rozměry (DxŠxV): cca. 100 x 24 x 6 mm
- Plug & Play

Systémové požadavky

- Linux Kernel 4.6.4 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC s volným PCI Express slotem

Obsah balení

- Adaptér M.2
- 1 x tepelně vodivá podložka
- M.2 montážní materiál
- Šroubovák
- Uživatelská příručka



Číslo produktu 64105

EAN: 4043619641055

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Příslušenství





General

Funkce :	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6.4 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
Interface	
Interní:	1 x 67 pin M.2 klíč M slot 1 x PCI Express x1, V4.0