

Delock Hub de la industria de 10" de 10 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A

Descripción

Este sólido concentrador USB con capacidad para la industria de Delock con carcasa metálica se puede conectar a una computadora a través de la interfaz USB Tipo-A. Expande la computadora por 10 puertos USB Tipo-A. El concentrador se puede utilizar para automatización y aplicaciones de oficina.



Especificación USB 3.2 Gen 1

Con el soporte de la especificación USB 3.2 Gen 1, se puede alcanzar una tasa de transferencia de datos de hasta 5 Gbps. En comparación con USB 2.0, se pueden transferir los datos 10 veces más rápido. Todos los puertos son compatibles con versiones anteriores, por lo que también se pueden usar dispositivos USB 2.0 y USB 1.1.

Número de elemento 64112

EAN: 4043619641123

Pais de origen: China

Paquete: Box

Montaje en bastidor de 10"

Con los soportes de montaje suministrados, el cubo se puede montar en un bastidor de 10".

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-B hembra
 - 10 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra
 - 1 x conector CC 5 V 5,5 x 2,1 mm
- Conjunto de chips: VIA VL813
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Potencia de salida: 16 W máximo en total
- Carcasa metálica robusta
- Soportes de rack extraíbles de 10"
- Indicador LED para alimentación

- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 60 °C
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 215 x 135 x 45 mm
- Color: negro
- Conectar y listo

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 1,0 A
- Salida: 5 V / 4 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
 - interior: ø aprox. 2,1 mm
 - exterior: ø aprox. 5,5 mm
 - Longitud: aprox. 9 mm

Requisitos del sistema

- Linux Kernel 3.4 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Hub USB
- 1 x Cable USB 3.2 Gen 1 Tipo-A macho a USB 3.2 Gen 1 Tipo-B macho, longitud aprox. 1,20 m
- 2 x soportes de montaje para rack de 10"
- Fuente de alimentación
- Manual del usuario

Image



General

Función :	Hot Swap Conectar y listo
Mounting type:	10 in
Supported operating system:	Linux Kernel 3.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicador LED:	Power

Interface

Conector 1 :	1 x USB 5 Gbps Tipo-B hembra
Conector 2 :	10 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
conector 3:	1 x conector CC

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	USB 5 Gbps de hasta 5 Gb/s
---	----------------------------

Physical characteristics

Longitud:	215 mm
Width:	135 mm
Height:	45 mm
Color:	negro

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Output:	5 V / 4 A

Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
------------	-------------------------

