

Delock Adaptador USB Type-C™ a Gigabit LAN con puerto de suministro de energía gris

Descripción

El adaptador de Delock expande un equipo de sobremesa portátil mediante una interfaz de red a través de la interfaz USB Type-CTM. Además, el adaptador también puede funcionar en una interfaz ThunderboltTM 3.

Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 100 vatios

El adaptador tiene un puerto de suministro de energía USB Type-CTM para conectar la fuente de alimentación de la computadora portátil o tableta para cargarla.

Pequeño ayudante robusto

Debido a sus pequeñas dimensiones y a su robusta carcasa, este adaptador Delock es especialmente adecuado para viajar. Simplemente puede empaquetarse en la bolsa junto con la computadora portátil o tableta y usarse según sea necesario.

Nota

Cuando se usa con MacBook, el controlador debe instalarse primero.

Power Delivery

Número de elemento 64116

EAN: 4043619641161 Pais de origen: China Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- · Conectores:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ macho >
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 hembra
 - 1 x USB Type-C™ PD hembra (fuente de alimentación)
- Conjunto de chips: ASIX AX88179
- Especificación SuperSpeed USB 5 Gbps
- Velocidades de transferencias de datos:
 Ethernet de hasta 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 Fast Ethernet de hasta 100 Mbps (Half/Full Duplex)

Gigabit Ethernet de hasta 1000 Mbps (Half/Full Duplex)

· Compatible con:

HOJA DE DATOS



IEEE 802.3: 10BASE-T
IEEE 802.3u: 100BASE-TX
IEEE 802.3ab: 1000BASE-T

- Admite MDI-X automático (detección automática del estándar o del cable de red de cruce)
- Admite las especificaciones Wake On LAN (WOL)
- Admite IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Admite IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Admite funcionamiento bidireccional simultáneo con control de flujo IEEE 802.3x y funcionamiento bidireccional no simultáneo con control de flujo de retropresión
- Admite tramas Jumbo de 4k
- Potencia de salida para el host: máx. 100 W
- Material de la carcasa: aluminio / plástico
- · Indicador LED para alimentación y actividad
- Alimentación a través del bus USB
- · Color: gris
- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 15,5 cm
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 56 x 23,5 x 23,5 mm

Requisitos del sistema

- Android 10.0 o superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.4 o superior
- Mac OS 10.15.6 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Equipo portátil o tableta con un puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3

Contenido del paquete

- Adaptador Gigabit LAN USB Type-CTM
- · Manual del usuario



Image







General

Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018) Android 10.0 or above
Indicador LED:	1 x

Interface

Conector 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ macho
Conector 2 :	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
conector 3:	1 x Entrega de alimentación USB Type-C™ hembra

Technical characteristics

С	onjunto de chips:	ASIX AX88179
	elocidades de transferencias de tos:	Gigabit Ethernet up to 100 Gbps Gigabit Ethernet de hasta 10 Gbps Gigabit Ethernet de hasta 1000 Mbps

Physical characteristics

Color:	gris
--------	------