

Delock Αντάπτορας USB Type-C™ προς Gigabit LAN με θύρα Μεταφοράς Ενέργειας γκρι

Περιγραφή

Ο προσαρμογέας της Delock επεκτείνει έναν Η/Υ ή ένα φορητό υπολογιστή με μία διεπαφή δικτύου μέσω της διεπαφής USB Type-C™. Επίσης, ο αντάπτορας μπορεί να λειτουργεί με διασύνδεση Thunderbolt™ 3.

USB Μεταφοράς Ενέργειας (USB PD 3.0) με υποστήριξη έως και 60 watt

Ο αντάπτορας διαθέτει μια θύρα USB Type-C™ Μεταφοράς Ενέργειας για σύνδεση στην παροχή ενέργειας του laptop ή του tablet για φόρτιση.

Μικρός βοηθός ενίσχυσης

Εξαιτίας των μικρών του διαστάσεων και του σταθερού περιβλήματος, αυτός ο αντάπτορας της Delock είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για ταξίδια. Μπορεί απλά να συνδεθεί στην τσάντα μαζί με το laptop ή το tablet και να χρησιμοποιηθεί όπως χρειαστεί.



Σημείωση

Κατά τη χρήση σε MacBook, ο οδηγός θα πρέπει πρώτα να εγκατασταθεί.

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ αρσενικό >
 - 1 x Gigabit LAN, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
 - 1 x USB Type-C™ PD, θηλυκό (τροφοδοσία)
- Chipset: ASIX AX88179
- Προδιαγραφές SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
 - Ethernet έως και 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet έως και 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet έως και 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Συμβατός με:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Υποστήριξη Auto MDI-X (αυτόματη ανίχνευση τυπικού καλωδίου δικτύου ή καλωδίου δικτύου crossover)
- Υποστηρίζει το Wake On LAN (WOL)
- Υποστήριξη IEEE 802.3az (Ethernet με απόδοση ενέργειας)
- Υποστηρίζει IEEE 802.1Q εικονικό LAN (VLAN)
- Υποστήριξη πλήρως αμφίδρομης λειτουργίας με έλεγχο ροής IEEE 802.3x και ημι-αμφίδρομης λειτουργίας με έλεγχο ροής πίσω πίεσης
- Υποστηρίζει πλαίσια μεγάλου μεγέθους 4k
- Έξοδος ρεύματος κεντρικού υπολογιστή (host): μέγιστη 60 W
- Υλικό περιβλήματος: αλουμίνιο / πλαστικό
- Ένδειξη LED για την τροφοδοσία και την ενεργοποίηση
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Χρώμα: γκρι
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 15,5 cm
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 56 x 23,5 x 23,5 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 10.0 ή νεότερο
- Chrome OS
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 ή νεότερο

Αρ. προϊόντος 64116

EAN: 4043619641161

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: • Retail Box



- Mac OS 10.15.6 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Notebook ή tablet με USB Type-C™ ή θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB Type-C™ Gigabit LAN
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες





General

Supported operating system:	Android 10.0 or above Chrome OS Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit iPad Pro (2018)
-----------------------------	---

Ενδεικτική LED:	1 x
-----------------	-----

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male
Συνδετήρας 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 female
σύνδεσμος 3:	1 x USB Type-C™ παροχής ρεύματος θηλυκό

Technical characteristics

Chipset:	ASIX AX88179
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	Gigabit Ethernet up to 100 Gbps Gigabit Ethernet έως και 10 Gbps Gigabit Ethernet έως και 1000 Mbps

Physical characteristics

Χρώμα:	γκρί
--------	------