

Delock USB Type-C™-adapter till Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps – kompakt design

Beskrivning

Adaptorn från Delock utökar din stationära eller bärbara PC med ett nätverksgränssnitt via USB Type-C™-gränssnittet. Adaptorn kan även användas med ett Thunderbolt™ 3-gränssnitt.

Liten och stabil stödutrustning

Tack vare dess nätta storlek och stabila metallhöljen passar adaptorn från Delock perfekt för resor. Tack vare dess nätta storlek passar USB-adaptorn i alla byxfickor eller kan packas tillsammans med den bärbara datorn eller surfplattan i en väska och användas vid behov.



Artikelnummer 64118

EAN: 4043619641185

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hane
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 hona
- Kringkretsar: Realtek RTL8153
- Dataöverföringshastighet:
 - Ethernet upp till 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet upp till 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet upp till 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Kompatibel med:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Automatiskt MDI-X-stöd (automatisk identifiering av rak eller korskopplad nätverkskabel)
- Stöd för IEEE 802.3az (Energieffektivt Ethernet)
- Stödjer IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Stöd för IEEE 802.3x flödeskontroll i fullt duplex-läge, och baktryck i halvt duplex-läge
- Stödjer 9k Jumbo Frames
- USB-driven

- Mått (LxBxH): ca 52 x 24 x 14 mm
- Färg: grå

Systemkrav

- Android 9.0 eller högre
- Chrome OS 83.0 eller högre
- iPad Pro (3:e generationen) eller högre
- Linux Kernel 5.4 eller högre
- Mac OS 10.15.6 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Persondatorer eller mobila enheter med en ledig USB Type-C™- eller Thunderbolt™ 3-ingång

Paketets innehåll

- USB Type-C™ Gigabit LAN adapter

Bilder



General

Supported operating system:	Android 9.0 eller högre Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Mac OS 10.9 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	ström och aktivitet

Interface

Kontakt 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hane
Kontakt 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

Technical characteristics

Kringkretsar:	Realtek RTL8153
Dataöverföringshastighet:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet upp till 1000 Mbps

Physical characteristics

Längd:	52 mm
Width:	24 mm
Height:	14 mm
Färg:	grå