

# Delock Αντάπτορας USB Type-C™ προς 1 x Σειριακό RS-232 D-Sub 9 pin αρσενικό με βίδες 0,25 μ.

## Περιγραφή

Αυτό το USB Type-C™ σε σειριακό αντάπτορα της Delock παρέχει μια συμβατή διεπαφή RS-232 DB9 ίγια εκτυπωτές, εργαλεία ρυθμίσεων, χειριστήρια, συσκευές IoT κτλ..



0.25 m

### Αρ. προϊόντος 64125

EAN: 4043619641253

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  - 1 x USB Type-C™ αρσενικό
  - 1 x αρσενικό σειριακό DB9 με βίδες
- Chipset: FTDI FT232RL
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 230,4 Kbps
- Σήματα: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 0,25 m
- Χρώμα: μαύρο

## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 2.6 ή νεότερο
- Mac OS 10.13 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB Type-C™ ή Θύρα Thunderbolt™ 3

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB Type-C™ σε 1 x σειριακό
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

Λειτουργία :	Plug & Play
Προδιαγραφές:	RS-232 (EIA / TIA) Thunderbolt™ 3 USB Type-C™
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Mac OS 10.13 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 11

## Interface

Έξοδος:	1 x αρσενικό σειριακό RS-232 DB9
Είσοδος :	1 x αρσενικό USB Type-C™

## Technical characteristics

Chipset:	FTDI FT232RL
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 460,8 Kbps
FIFO:	1 x 256 byte receiver 1 x 128 byte transmit
Data transmission:	asynchronous full duplex
UART:	USB to serial UART

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	25 cm
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 28 AWG γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG
Τύπος βίδας:	#4-40 UNC

Shielding:	double
Χρώμα:	μαύρο