

# Delock Convertizor M.2 2280 cheie B+M tată la 8 x SATA

## Descriere scurta

Acest convertor de la Delock extinde sistemul cu 8 porturi SATA. La convertor pot fi conectate diferite dispozitive, cum ar fi SSD-uri, hard disk-uri, DVD-uri etc.

**Nr. 64211**

EAN: 4043619642113

Țara de origine: China

Pachet: Box

## Specification

- Conectori:
  - 1 x M.2 cu cheie tip B+M tată
  - 2 x SFF-8087 mamă
- Cablu de conectare:
  - 1 x SFF-8087 tată
  - 4 x SATA 6 Gb/s, 7 pini mamă
- Chipset: JMicron JMB585, JMB575
- Interfață: PCIe
- Factor de formă: M.2 2280
- Adecvat pentru fantă M.2 cu cheie tip M sau B bazată pe PCIe
- 8 x indicatoare LED pentru alimentare și acces
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
- Acceptă caracteristica NCQ (Native Command Queuing - Comenzi native în așteptare)
- Acceptă S.M.A.R.T.
- Acceptă TRIM
- Acceptă DevSleep
- Înlocuire la cald
- Permite încărcarea unui sistem de operare (CN1)
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 80 x 22 x 21 mm

---

## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 5.13 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- O fantă M.2 cu cheie tip M sau cu cheie tip B liberă


---

## Pachetul contine

- Convertor
- 2 x Cablu SFF-8087 tată la 4 x SATA mamă, lungime aprox. 1 m
- 1 x șuruburi
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

|                             |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows Server 2019<br>Windows 11<br>Linux Kernel 5.13 or above |
| Indicator cu LED:           | 8 x                                                                                                                                                   |
| Slot:                       | PCIe                                                                                                                                                  |

## Interface

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Conector 1: | 1 x M.2 key B+M male             |
| Conector 2: | 8 x SATA 6 Gb/s 7 pin receptacle |

## Technical characteristics

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Chipset:            | JMicron JMB585<br>JMicon JMB575 |
| Data transfer rate: | 6 Gb/s                          |