

# Delock Concentrador aislador USB 2.0 de 4 puertos con aislamiento de 5 kV para líneas de datos

## Descripción

El concentrador aislador USB de Delock amplía el computador principal con cuatro puertos USB de Tipo-A y separa la conexión eléctrica de las líneas de datos entre el computador principal y los dispositivos USB. El aislamiento galvánico impide ruidos molestos en el campo del audio y resultados de medición imprecisos en el campo del laboratorio. El dispositivo compacto es compatible con la especificación USB 2.0 con velocidad baja, completa y alta.



## Número de elemento 64226

EAN: 4043619642267

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Retail Box

## Convertidor de voltaje

Un convertidor de CC a CC dentro del aislador USB que permite la separación entre el computador principal y el dispositivo de las líneas de alimentación USB.

## Robusta cubierta metálica

La robusta cubierta metálica tiene cuatro orificios para su montaje en máquinas, por lo que también es adecuada para aplicaciones industriales.

## Soporte seguro

Las almohadillas de goma de la parte inferior evitan que el concentrador se deslice cuando, por ejemplo, se enchufa una memoria USB o un cable USB.

## Especificación técnica

- Conectores:
  - 1 x USB 2.0 Tipo-B hembra
  - 4 x USB 2.0 Tipo-A hembra
  - 1 x conector CC
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 480 Mbps
- Permite el reinicio
- Indicador LED para alimentación
- Aislamiento óptico de 5 kV para datos
- Aislamiento de 3 kV para alimentación

- Fuente de alimentación: alimentación por bus hasta 300 mA o autoalimentación
  - Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C
  - Temperatura de almacenamiento: 0 °C ~ 60 °C
  - Dimensiones (LxANxAL): aprox. 90 x 73 x 31 mm
  - Carcasa metálica robusta
  - Color: negro
- 

## Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
  - Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
  - Salida: 5,0 V / 2,0 A
  - Tierra exterior, más interior
  - Dimensiones:
    - interior: ø aprox. 2,1 mm
    - exterior: ø aprox. 5,5 mm
    - Longitud: aprox. 10 mm
- 

## Requisitos del sistema

- Android 11.0 o superior
  - Chrome OS
  - Linux Kernel 5.15 o superior
  - Mac OS 12.4 o superior
  - Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
  - Windows Server 2019
  - PC o equipo portátil con un puerto USB disponible
- 

## Contenido del paquete

- Aislante
- 1 x Cable USB 2.0 Tipo-B macho a USB 2.0 Tipo-A macho de 60 cm aproximadamente
- Fuente de alimentación
- Tornillos
- Manual del usuario

## Image



## General

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Supported operating system: | Chrome OS<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 10 Mobile<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows Server 2019<br>Mac OS 12.4 oder höher<br>Android 11.0 or above<br>Linux Kernel 5.15 or above |
|-----------------------------|--|

## Interface

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Conector 1:  | 1 x USB 2.0 Tipo-B hembra |
| Conector 2 : | 4 x USB 2.0 Tipo-A hembra |
| conector 3:  | 1 x conector CC           |

## Physical characteristics

|        |       |
|--------|-------|
| Color: | negro |
|--------|-------|