

Delock Hub isolatore USB 2.0 a 4 porte con isolamento a 5 kV per le linee dati

Descrizione

L'hub isolatore USB Delock amplia l'host con quattro porte USB di Tipo-A e separa il collegamento elettrico delle linee dati tra Host-PC e dispositivi USB. L'isolamento galvanico evita i rumori molesti nel campo sonoro e i risultati di misurazione imprecisi in abito di laboratorio. Il dispositivo compatto supporta le specifiche USB 2.0 a bassa, piena e alta velocità.



Convertitore per l'alimentazione di tensione

Un convertitore da DC a DC all'interno dell'isolatore USB consente di separare le linee di alimentazione USB tra host e dispositivo.

Robusto alloggiamento in metallo

Il robusto alloggiamento in metallo è dotato di quattro fori per il montaggio, ad esempio su macchinari, ed è quindi adatto anche per applicazioni industriali.

Supporto sicuro

I cuscinetti in gomma sul fondo impediscono all'hub di scivolare quando, ad esempio, si inserisce una chiavetta USB o un cavo USB.

Articolo n. 64226

EAN: 4043619642267

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x USB 2.0 Tipo-B femmina
 - 4 x USB 2.0 Tipo-A femmina
 - 1 x jack CC
- Velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps
- Avviabile
- Indicatore LED per alimentazione
- Isolamento ottico 5 kV per dati
- Isolamento 3 kV per alimentazione
- Alimentazione: alimentato tramite Bus o Autoalimentato, alimentato tramite Bus fino a 300 mA
- Temperatura di esercizio: 0 °C ~ 40 °C
- Temperatura di conservazione: 0 °C ~ 60 °C

- Dimensioni (LxPxA): ca. 90 x 73 x 31 mm
 - Solida struttura di metallo
 - Colore: nero
-

Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
 - Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
 - Uscita: 5,0 V / 2,0 A
 - Massa all'esterno, più all'interno
 - Dimensioni:
 - interno: \varnothing ca. 2,1 mm
 - esterno: \varnothing ca. 5,5 mm
 - lunghezza: ca. 10 mm
-

Requisiti di sistema

- Android 11.0 o superiore
 - Chrome OS
 - Linux Kernel 5.15 o superiore
 - Mac OS 12.4 o superiore
 - Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
 - Windows Server 2019
 - PC o computer portatile con una porta USB libera
-

Contenuto della confezione

- Isolatore
- 1 x cavo USB 2.0 Tipo-B maschio per USB 2.0 Tipo-A maschio ca. 60 cm
- Alimentazione
- Viti
- Manuale utente

Immagini



General

Supported operating system:	<p>Chrome OS</p> <p>Windows 10 32-bit</p> <p>Windows 10 64-bit</p> <p>Windows 10 Mobile</p> <p>Windows 8.1 32-Bit</p> <p>Windows 8.1 64-Bit</p> <p>Windows Server 2019</p> <p>Mac OS 12.4 oder höher</p> <p>Android 11.0 or above</p> <p>Linux Kernel 5.15 or above</p>
-----------------------------	---

Interface

Connettore 1:	1 x USB 2.0 Tipo-B femmina
Connettore 2:	4 x USB 2.0 Tipo-A femmina
connector 3:	1 x jack CC

Physical characteristics

Colour:	nero
---------	------