

# Delock Adapterski kabel USB 2.0 Tip-A na serijski RS-485 s 3 x otvorena kraja žice 0,5 m

## Opis

RS-485 adapterski kabel tvrtke Delock podržava prijenos podataka između uređaja s USB 2.0 i uređaja s RS-485 sučeljima. RS-485 priključci adaptera prikladni su za pametna brojila, PV pretvarače, mjerne uređaje itd.

## Otvoreni krajevi žice

S kositrenim otvorenim krajevima žice, veza se može uspostaviti izravno na RS-485 priključak uređaja.



0,5 m

**Predmet br. 64242**

EAN: 4043619642427

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x USB Tipa-A, muški
  - 1 x serijski RS-485 3 x otvoreni krajevi žice (kositreni)
- Skup čipova: FTDI FT232R
- Kompatibilno s UHCI / OHCI / EHCI upravljačem
- Brzina prijenosa podataka do 921,6 Kbps
- Dodjela pinova: T/R (A+) crvena, T/R (B-) bijela, GND zelena
- Promjer kabela: oko 5 mm
- Provodnik: lančana bakrena žica
- Izolator: PVC
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 0,5 m
- Boja: crno

## Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 5.19 ili noviji
- Windows 10/10-64/11

- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom
- 

## Sadržaj pakiranja

- USB Tip-A na RS-485 adapter
- 

## Slike



## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Funkcija:                   | Plug & Play   |
| Tehnički podaci:            | RS-485<br>USB 2.0   |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 ili noviji<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows Server 2012 R2<br>Windows Server 2016<br>Windows Server 2019<br>Mac OS 11.1 or above<br>Windows 11 |
| Protection:                 | ESD (Electrostatic Discharge)   |

## Interface

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Priključak 1: | 1 x USB Tipa-A muški        |
| Priključak 2: | RS-485 3 x open tinned wire |

## Technical characteristics

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Skup čipova:               | FTDI FT232RL  |
| Brzina prijenosa podataka: | up to 921.6 Kbps  |
| FIFO:                      | 1 x 128 byte receive<br>1 x 256 byte transmit                 |
| Signal transmission:       | T/R+, T/R-, GND   |
| Data transmission:         | Poludupleks<br>asynchronous<br>Bi-directional<br>differential |
| UART:                      | USB to serial UART  |
| Support:                   | Modbus  |

## Physical characteristics

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Kućište boja:                 | crne                                |
| Cable type:                   | AWM STYLE 2464 24AWG 80°C 300V VW-1 |
| Boja kabela:                  | crne                                |
| Cable length incl. connector: | 50 cm                               |
| Shielding:                    | Aluminum foil                       |