Delock Convertitore USB Type-C™ per 1 x SSD M.2 NVMe + 1 x SATA SSD / HDD con funzione di clonazione

Descrizione

Questo convertitore Delock consente il funzionamento simultaneo di un SSD M.2 NVMe, in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 e di un HDD o SSD SATA da 2.5″ o 3.5″ tramite l'interfaccia USB.

Funzione Clone senza PC

La funzione clone integrata consente di clonare la memoria senza usare un PC. È possibile clonare da NVMe a SATA e da SATA a NVMe.

Articolo n. 64252

EAN: 4043619642526

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
  1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina
  1 x slot M.2 chiave M
  1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina
  1 x jack CC
- Chipset: JMicron JMS581D
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base a PCIe (NVMe)
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Per HDD / SSD SATA da 2.5″ e 3.5″
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Supporta S.M.A.R.T.
- Supporta TRIM
- Supporta Native Command Queuing (NCQ)
- Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
- Supporta UASP
- 7 x Indicatore LED di alimentazione, accesso e stato del processo di copia
- Avviabile

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Tasto di funzione:
  1 x pulsante Clone
  1 x interruttore di accensione / spegnimento
  1 x switch per la modalità clone
- Dimensioni (LxPxA): ca. 107 x 35 x 24 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Uscita: 12 V / 3 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
  interno: ø ca. 2,5 mm
  esterno: ø ca. 5,5 mm
  lunghezza: ca. 10 mm

Requisiti di sistema

- Android 11.0 o superiore
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 o superiore
- Mac OS 12.4 o superiore
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4° generazione) o superiore
- iPad Pro (3° generazione) o superiore
- Surface Pro 7
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera o
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile o con una porta Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4 disponibile

Contenuto della confezione

- Convertitore USB Type-C™
- Cavo USB-C™ maschio - USB-C™ maschio, lunghezza ca. 80 cm
- Cavo USB-C™ maschio - USB Tipo-A maschio, lunghezza ca. 80 cm
- 3 x cappuccio in gomma
- Alimentatore esterno da 12,0 V / 3,0 A

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Manuale utente

Immagini

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Function:	Avviabile Funzione Clone
Suitable for data medium:	2.5″ 3.5″
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Android 11.0 or above Linux Kernel 5.15 or above
Indicatore LED:	7 x
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe

Interface

Connettore 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina
Connettore 2:	1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina
connector 3:	1 x slot M.2 chiave M a 67 pin
connector 4:	1 x 12 V DC jack

Technical characteristics

Chipset:	JMicron JMS581D
Data transfer rate:	10 Gbps

Physical characteristics

Colour:	nero

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.