

Delock Convertor USB Type-C™ pentru 1 x SSD M.2 sau 1 x SATA SSD / HDD

Descriere scurta

Acest convertor de la Delock permite conectarea unui SSD M.2 NVMe sau SATA, în format 2280, 2260, 2242 și 2230 sau a unui HDD, sau SSD SATA de 2.5" sau 3.5" prin interfața USB.



Nr. 64253

EAN: 4043619642533

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
 - 1 x M.2 key M slot
 - 1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini mamă
 - 1 x mufă c.c.
- Chipset: Realtek RTL9210B
- Acceptă module de tip M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe SATA sau PCIe (NVMe)
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Pentru HDD / SSD SATA de 2.5" și 3.5"
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Acceptă S.M.A.R.T.
- Acceptă TRIM
- Acceptă caracteristica NCQ (Native Command Queuing - Comenzi native în așteptare)
- Rată de transfer a datelor de până la 10 Gbps
- Acceptă UASP
- 2 x indicatoare LED pentru alimentare și acces
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Tastă funcțională:

- 1 x comutator pornit / oprit
- 1 x Comutator pentru drive M.2 sau 2.5" / 3.5"
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 107 x 35 x 24 mm
- Cuplare la cald, Plug & Play

Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Ieșire: 12 V / 2 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
 - interior: ø aprox. 2,5 mm
 - exterior: ø aprox. 5,5 mm
 - lungime: aprox. 10 mm

Cerinte de sistem

- Android 9.0 sau superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 sau superior
- Mac OS 12.4 sau superior
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (generația a-4-a) sau superior
- iPad Pro (generația a-3-a) sau superior
- Surface Pro 7
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber sau
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber sau cu un port Thunderbolt™ 3 sau Thunderbolt™ 4 liber

Pachetul contine

- Convertor USB Type-C™
- Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată, lungime aprox. 80 cm
- Cablu USB-C™ tată la USB Tip-A tată, lungime aprox. 80 cm
- 3 x nipluri de cauciuc
- Sursă de alimentare externă 12,0 V / 2,0 A
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Plug & Play Bootabil
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD sau HDD
Supported operating system:	Android 9.0 sau superior Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.15 or above
Indicator cu LED:	2 x
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	Module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe SATA ori pe PCIe
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

Interface

Conector 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
Conector 2:	1 x M.2 key M slot
connector 3:	1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini, mamă
connector 4:	1 x 12 V DC jack

Technical characteristics

Data transfer rate:	10 Gbps
---------------------	---------

Physical characteristics

Material carcasă:	Plastic
Lungime:	107 mm
Width:	35 mm
Height:	24 mm
Colour:	negru