

Delock DisplayPort attivo da 1.4 per HDMI Adattatore 4K 60 Hz (HDR)

Descrizione

Questo adattatore Delock consente di collegare un monitor HDMI al proprio sistema tramite un'interfaccia DisplayPort libera. L'adattatore supporta una risoluzione fino a 4K Ultra HD a 60 Hz ed è compatibile con le configurazioni precedenti Full HD 1080p.

Adattatore attivo

L'adattatore offre una conversione attiva, quindi è adatto anche alle schede grafiche che non sono in grado di emettere segnali DP++.

4K 60Hz
Active



Specifiche

- Connettori:
1 x DisplayPort maschio >
1 x HDMI-A femmina
- Chipset: Parade PS186
- DisplayPort 1.4 e High Speed HDMI specifica
- Convertitore attivo, per le schede grafiche con uscita DP e DP++
- Direzione segnale: Ingresso DisplayPort > uscita HDMI
- Sezione dei cavi:
Linea di dati 32 AWG
Linea di alimentazione 28 AWG
- Diametro cavo: ca. 5 mm
- Connettori: dorato
- Trasferimento di segnali audio e video
- Velocità di trasferimento dati fino a 18 Gbps
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta HDR
- Supporta HDCP 1.4 e 2.3
- 1 x nucleo di ferrite
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 20 cm
- Colore: nero

Requisiti di sistema

- Un porta DisplayPort femmina disponibile

Contenuto della confezione

- Adattatore DisplayPort per HDMI

Articolo n. 65207

EAN: 4043619652075

Paese di origine: China

Pacchetto: • Retail Box

Immagini



| General | |
|----------------------------|---|
| Specification: | High Speed HDMI DisplayPort 1.4 HDR |
| Interface | |
| Connettore 1: | 1 x DisplayPort maschio |
| Connettore 2: | 1 x HDMI-A femmina |
| Technical characteristics | |
| Chipset: | Parade PS186 |
| Data transfer rate: | up to 18 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Physical characteristics | |
| Ferrite core: | 1 x |
| Cable length: | 20 cm |
| Pin finishing: | gold-plated |
| Conductor gauge: | 32 AWG data line 28 AWG power line |
| Colour: | grigio / nero |
| Diametro cavo: | 5 mm |