

Delock Adaptateur actif mini DisplayPort 1.4 à HDMI 4K 60 Hz (HDR)

Description

Cet adaptateur Delock permet la connexion d'un moniteur HDMI à votre système via une interface mini DisplayPort disponible. L'adaptateur prend en charge les résolutions jusqu'à Ultra HD 4K à 60 Hz et est rétrocompatible avec Full-HD 1080p.

Adaptateur actif

L'adaptateur assure une conversion active, il est donc également adapté aux cartes graphiques qui ne peuvent pas générer de signaux DP++.



4K
60Hz

Active

Spécifications techniques

- Connecteurs :
1 x mini DisplayPort mâle >
1 x HDMI-A femelle
- Chipset : Parade PS186
- Spécification DisplayPort 1.4 et High Speed HDMI
- Convertisseur actif, pour les cartes graphiques avec sortie DP et DP++
- Sens du signal : Entrée mini DisplayPort > Sortie HDMI
- Section de câble :
Ligne de données 32 AWG
Ligne d'alimentation 28 AWG
- Diamètre du câble : env. 5 mm
- Connecteurs : plaqué or
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 18 Gbps
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz
(selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge HDR
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.3
- 1 x noyau en ferrite
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 20 cm
- Couleur : noir

N° produit 65302

EAN: 4043619653027

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Configuration système requise

- Un port mini DisplayPort femelle libre

Contenu de l'emballage

- Adaptateur mini DisplayPort vers HDMI

Image



General	
Spécifications techniques:	High Speed HDMI HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR HDCP 2.3
Interface	
Connecteur 1:	1 x mini DisplayPort mâle
Connecteur 2:	1 x HDMI-A femelle
Technical characteristics	
Chipset:	Parade PS186
Débit de données:	18 Gbps
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Noyau en ferrite:	1 x
Longueur du cordon:	20 cm
Finition des broches:	plaquées or
Conductor gauge:	Ligne de données 32 AWG Ligne d'alimentation 28 AWG
Couleur:	gris / noir
Diamètre du câble:	5 mm