

# Delock Ενεργή USB Type-C™ προς Αντάπτορα HDMI 4K 60 Hz (HDR)

## Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας από την Delock είναι κατάλληλος για τη σύνδεση μιας οθόνης HDMI σε έναν υπολογιστή με διασύνδεση USB-C™ και υποστηρίζει εναλλακτική λειτουργία DisplayPort. Ο αντάπτορας υποστηρίζει ανάλυση έως 4K Ultra HD στα 60 Hz και είναι συμβατός με προηγούμενες εκδόσεις Full-HD 1080p.

## Ενεργός αντάπτορας

Ο αντάπτορας προσφέρει ενεργή μετατροπή και έτσι είναι κατάλληλος για κάρτες γραφικών που δεν παρέχουν έξοδο σημάτων DP++.



## Αρ. προϊόντος 65400

EAN: 4043619654000

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x USB Type-C™ αρσενικό >
  - 1 x HDMI-A θηλυκό
- Chipset: Parade PS186, Fresco Logic FL7102
- Προδιαγραφή DisplayPort 1.4 και High Speed HDMI
- Ενεργός αντάπτορας για κάρτες γραφικών με έξοδο DP και DP++
- Κατεύθυνση σήματος: εισόδου USB Type-C™ > έξοδος HDMI
- Μετρητής καλωδίου:
  - Γραμμή δεδομένων 32 AWG
  - γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 5 mm
- Συνδετήρας: επιχρυσωμένος
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 18 Gbps
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει HDR
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.3
- 1 x πηνίο φερρίτη

- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 20 cm
- Χρώμα: μαύρο

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ και εναλλακτική λειτουργία DisplayPort ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB-C™ σε HDMI

---

## Εικόνες



## General

Προδιαγραφές:	High Speed HDMI HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR HDCP 2.3
---------------	---

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB Type-C™ αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x HDMI-A θηλυκό

## Technical characteristics

Chipset:	Fresco Logic FL7102 Parade PS186
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	18 Gbps
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

## Physical characteristics

πηγίο φερρίτη:	1 x
Μήκος καλωδίου:	20 cm
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 32 AWG γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG
Χρώμα:	γκρί / μαύρο
Διάμετρος καλωδίου:	5 mm