

Delock Adaptador DisplayPort 1.1 macho > VGA hembra + Audio + Alimentación blanco

Descripción

Este adaptador de Delock se puede usar para conectar, por ej., un monitor VGA a una interfaz DisplayPort libre del sistema. Además, es posible transferir la señal de audio a través del puerto hembra estéreo de la toma. Si es necesario, se puede suministrar energía a través del puerto hembra Micro USB.



21 cm

Número de elemento 65592

EAN: 4043619655922

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
 - Entrada:
 - 1 x DisplayPort macho de 20 pines
 - 1 x USB Tipo Micro-B hembra (fuente de alimentación)
 - Salida:
 - 1 x VGA hembra de 15 pines
 - 1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm (audio)
- Conjunto de chips: LT 8711
- VGA con tornillos tuerca
- Especificación DisplayPort 1.1a
- Resolución máxima 1920 x 1200 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Detección de Standby, Standby entra en modo sleep automáticamente
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 8 cm
- Color: blanco
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Requisitos del sistema

- Un puerto hembra DisplayPort disponible

Contenido del paquete

- Adaptador DisplayPort a VGA

Image

