Delock Adaptateur mini DisplayPort 1.1 mâle > VGA femelle + Audio + Alimentation blanc

Description

Cet adaptateur vous permet de connecter, par ex. un moniteur VGA avec une interface mini DisplayPort. L'adaptateur prend en charge une connexion audio utilisant une interface stéréo jack de 3,5 mm. Le port Micro USB peut être utilisé pour fournir une alimentation électrique supplémentaire, si nécessaire.

N° produit 65599

EAN: 4043619655991

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteur:
  mini DisplayPort mâle 20 broches > VGA 15 broches femelle (Vidéo)
  stéréo femelle 3,5 mm (audio)
  Micro USB type B femelle (alimentation)
- Chipset: LT 8711
- Port VGA avec écrous
- Spécification DisplayPort 1.1a
- Résolution jusqu'à 1920 x 1200 @ 60 Hz (selon le moniteur et votre système)
- Détection du mode attente, activation automatique du mode veille depuis l'état d'attente
- Longueur de câble env. 8 cm sans connecteur
- Couleur: blanc
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

Configuration système requise

- Port mini DisplayPort femelle libre

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Contenu de l’emballage

- Adaptateur mini DisplayPort vers VGA

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.