
Delock Steckverbinder SATA mit NSS Funktion und Metallclip Halterung

Kurzbeschreibung

Dieser Steckverbinder von Delock eignet sich für SATA Festplatten und SSDs. Er kann in ein System integriert werden, zum Beispiel zur Nutzung von Wechselrahmen. Die patentierte NSS (= Non Scratch SATA) Technologie hat einen Federmechanismus an einer 22 Pin Seite integriert, welcher den Auswurf der Festplatte gewährleistet. Somit muss die Festplatte in einem Rahmen gesichert werden, da der Steckverbinder die Festplatte direkt auswerfen würde. Durch die NSS Technologie wird die Festplatte bei jedem Steckvorgang geschont, da ein Zerkratzen der Kontakte verhindert wird.
Des Weiteren hat der Steckverbinder einen Metallclip um SATA Kabel zu verwenden, die dann einrasten. Somit sind die Kabel am Steckverbinder gesichert und lösen sich nicht bei einer Erschütterung.



Artikel-Nr. 65695

EAN: 4043619656950

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Spezielle Eigenschaft

- Federmechanismus (NSS)

Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x 22 Pin SATA Buchse (NSS Konnektor) >
  1 x 22 Pin SATA Stecker mit Metallclip Halterung
- Schont Festplatte bis zu 50.000 Steckzyklen
- Schraubentyp: M3
- Maße (LxBxH): ca. 48,72 x 26,65 x 5,80 mm
- Farbe: schwarz

Packungsinhalt

- Steckverbinder

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen



© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x 22 Pin SATA Buchse (NSS Konnektor)
Anschluss 2:	1 x 22 Pin SATA Stecker mit Metallclip Halterung

Physikalische Eigenschaften

Schraubentyp:	M3
Länge:	48,72 mm
Breite:	26,65 mm
Höhe:	5,80 mm
Farbe:	schwarz

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.