

# Delock Sada prodlužovače HDMI po kabelu Cat.6, 4K 30 Hz

## Popis

Tato sada prodlužovače HDMI značky Delock slouží k přenášení videosignálu a zvukového signálu s vysokým rozlišením a signálu infračerveného řízení po jediném síťovém kabelu. Při rozlišení 4K, 30 Hz jsou možné vzdálenosti až 40 m a při rozlišení 1080p lze dosáhnout vzdáleností až 70 m. Tato sada najde široké využití v konferenčních místnostech, při dálkovém vzdělávání nebo u velkých obrazovek.

### Výstupní smyčka HDMI

Vysílač má výstupní smyčku HDMI, takže signál lze kaskádně přenášet na další prodlužovač nebo monitor.

### Napájení po kabelu (Power over Cable, PoC)

Tato sada podporuje napájení po kabelu (PoC), takže stačí napájet proudem jen vysílač. Příjímač je napájen přes síťový kabel, a proto jej lze využívat flexibilněji.

### Šroubovací stejnosměrné připojení

Napájecí zdroj se šroubovacím konektorem zajišťuje pevné a spolehlivé připojení – dokonalé pro profesionální instalace k zamezení nechtěného odpojení.



## Číslo produktu 65832

EAN: 4043619658329

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor Vysílač:
  - Vstup:
    - 1 x HDMI-A samice
    - 1 x DC 12 V napájecí konektor šroubovací
  - Výstup:
    - 1 x RJ45 samice
    - 1 x HDMI-A samice
    - 1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice (IR)
- Konektor Příjímač:
  - Vstup:

1 x RJ45 samice

1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice (IR)

Výstup:

1 x HDMI-A samice

- Přenos audio a video signálu
- Přenos IR signálů o frekvenci 30 - 60 kHz
- Rozlišení až 3840 x 2160 @ 30 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Podporuje EDID a HDCP
- Podporuje PoC (Power Over Cable)
- Spotřeba energie: max. 3,0 W
- Kovová skříňka
- Možnost zavěšení na zeď
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 80 x 69 x 17 mm

---

## Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Výstup: 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
  - vnitřní:  $\varnothing$  cca. 2,1 mm
  - venkovní:  $\varnothing$  cca. 5,5 mm
  - délka: cca. 9 mm

---

## Systémové požadavky

- HDMI kabel
- Jeden Cat.5e nebo Cat.6 síťový kabel

---


## Obsah balení

- Vysílač HDMI
- Přijímač HDMI
- Infračervený vysílač
- Infračervený přijímač
- Napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



Transmitter



Receiver



## General

Mounting type:	Montáž na zeď
----------------	---------------

## Interface

Konektor 1:	1 x HDMI-A samice
Konektor 2:	1 x RJ45 samice
konektor 3:	1 x DC jack
konektor 4:	1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Pouzdro barva:	černá
Materiál pouzdra:	kov