# Delock Adapter USB 2.0 Typ-A hane > 1 x Serial RS-232 DB9 utökat temperaturomfång

## Beskrivning

USB Typ-A till serial-adaptern från Delock tillhandahåller en RS-232-anslutning för mätare, POS-system, skrivare, modem, IoT-enheter, etc. och uppfyller även kraven för utökat operativt temperaturomfång mellan -40 °C upp till 85 °C.

**Artikelnummer 65840**

EAN: 4043619658404

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  1 x USB 2.0 Typ-A hane >
  1 x seriell RS-232 DB9 hane med skruvar
- Kringkretsar: FTDI FT232
- Skruvtyp: #4-40 UNC
- Kompatibel med USB 2.0 och USB 1.1 maxhastighet 12 Mbps
- Dataöverföringshastighet upp till 460,8 Kb/s
- Signaler: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Paritet: jämn, udda, ingen, märke, mellanrum
- Stoppbitar: 1, 2
- Databitar: 7, 8
- Flödeskontroll: ingen, Xon/Xoff, RTS/CTS
- FIFO: 128 Byte - RX
- FIFO: 256 Byte - TX
- Nuvarande strömförbrukning: ca. 20 mA
- Utökat temperaturomfång: -40 °C ~ 85 °C
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 1,5 m

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

## Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 2.4, Mac ex OS 10.9
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

## Paketets innehåll

- USB 2.0 till 1 x seriell adapter
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

## Bilder




© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

## General

| | |
|---|---|
| Funktion: | Plug & Play |
| Specifikationer: | USB 1.1<br>USB 2.0 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.4 eller högre<br>Mac OS 10.9 eller högre<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows 11 |

## Interface

| | |
|---|---|
| Kontakt 1: | 1 x USB 2.0 Typ-A hane |
| Kontakt 2: | 1 x seriell RS-232 DB9 hane |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Kringkretsar: | FTDI 232R |
| Dataöverföringshastighet: | up to 460,8 Kbps |
| FIFO: | 128 byte<br>256 Byte |
| Driftstemperatur: | -40 °C ~ 85 °C |
| Data transmission: | asynchronous<br>Bi-directional |
| Current consumption: | 20 mA |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Cable length incl. connector: | 1,5 m |
| Färg: | gul / svart |

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.