

Delock SMC mâle pour sertissage RG-174 / RG-316

Description

Ce connecteur mâle de Delock est convenable pour la connexion de composants de la technologie de fréquence radio.



N° produit 65859

EAN: 4043619658596

Pays d'origine: China

Emballage: Sac
polyvalent à fermeture
éclair

Spécifications techniques

- Connecteur: 1 x SMC mâle pour sertissage
- Type de câble : RG-174 / RG-316
- Matériau du boîtier : cuivre plaqué or
- Impédance : 50 Ohms
- Plage de fréquence : DC - 6 GHz
- VSWR : 1,3 / 3 GHz
- Température de fonctionnement : -55 °C ~ 155 °C
- Longueur : env. 18,8 mm
- Diamètre : env. 6 mm

Configuration système requise

- Appareil avec un port SMC libre

Contenu de l'emballage

- RF Adaptateur

Interface

connecteur :	1 x SMC mâle
--------------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	DC - 6 GHz
Impédance s:	50 Ω
Température de fonctionnement :	-55 °C ~ 155 °C
VSWR:	1,3 / 3 GHz

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Cuivre plaqué or
Cable type:	RG-174 RG-316
Diameter:	6 mm
Longueur:	18,8 mm