

Delock Adaptateur HDMI-A mâle > VGA femelle avec audio

Description

Cet adaptateur de Delock peut être utilisé pour connecter, par exemple, un moniteur VGA à un interface HDMI du système. En outre, il est possible de transférer le signal audio via le port femelle de la prise stéréo.



N° produit 65895

EAN: 4043619658954

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x High Speed HDMI-A mâle 19 broches >
 - 1 x VGA femelle 15 broches
 - 1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches
 - 1 x USB 2.0 Type Micro-B femelle (optionnel pour alimentation électrique)
- Chipset : CH7101
- Spécification High Speed HDMI
- Port VGA sans écrous à vis
- Sens du signal : Entrée HDMI > Sortie VGA
- Résolution jusqu'à 1920 x 1080 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Supporte seulement une connexion à un moniteur VGA
- Couleur : noir
- Dimensions (LxIxH) : env. 47 x 23 x 23 mm
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote


Configuration système requise

- Un port HDMI-A femelle libre
- Un moniteur avec une interface VGA disponible

Contenu de l'emballage

- Adaptateur HDMI vers VGA

Image



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Supported operating system: | Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote |
|-----------------------------|---|

Interface

| | |
|----------|--|
| Sortie : | 1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches 1 x VGA femelle 15 broches |
| Entrée : | 1 x HDMI-A mâle |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Chipset: | CH7101 |
| Maximum screen resolution: | 1920 x 1080 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-----------------------|-----------|
| Matériau du boîtier : | Plastique |
| Longueur: | 47 mm |
| Width: | 23 mm |
| Height: | 23 mm |
| Couleur: | noir |