

Delock Adattatore USB 2.0 Audio ad Alta risoluzione DAC Audio a 24 bit / 96 kHz

Descrizione

L'adattatore audio USB Delock espande un portatile o un tablet con un'ulteriore scheda audio ad Alta risoluzione. Questo consente di collegare dispositivi quali altoparlanti, cuffie ecc. Le cuffie ad alta intensità di alimentazione funzionano anche con l'adattatore. Utilizzando un adattatore OTG Micro USB maschio o USB Type-C™ maschio per USB-A femmina, l'adattatore audio può essere collegato a un dispositivo Android.

Delock offre gli adattatori ideali per questo scopo: Delock 65549 o Delock 65634



Articolo n. 65899

EAN: 4043619658992

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A maschio >
 - 1 x 3,5 mm jack stereo femmina 3 pin
- Chipset: Microchip PIC32MX120F + Nuvoton NAU88L25YG
- Frequenze di campionamento supportate: 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz (a seconda del sistema e dei dispositivi collegati)
- Indicatore LED per frequenze di campionamento
- Specifica 1.0 USB per dispositivi audio
- Supporto audio ad alta risoluzione
- Riproduzione audio fino a 24 Bit / 96 kHz
- Rapporto segnale rumore (SNR): circa 110 dB, 20 Hz - 20 kHz
- Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz +/- 0,5 dB
- Distorsione armonica totale + Rumore (THD+N): 0,003 % a 1 mW
- Cuffia- Compatibilità driver: 16 - 300 Ohm
- Alimentato da bus USB
- Plug & Play
- Dimensioni (LxPxA): ca. 41,8 x 17,2 x 9,8 mm


Requisiti di sistema

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 4.x.x, ex Mac OS 10.9.5, Android ex 4.4
- Computer portatile o tablet con porta libera USB Tipo-A

Contenuto della confezione

- Adattatore audio USB
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	Plug & Play
Supported operating system:	Android 4.4 o superiore Linux Kernel 4.x o superiore Mac OS 10.9.5 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

connector:	1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
Connettore 1:	1 x 3,5 mm a 3 pin presa stereo femmina

Technical characteristics

Chipset:	Microchip PIC32MX120F Nuvoton NAU88L25YG
Frequency range:	20 Hz - 20 kHz +/- 0.5 dB
Frequenza di campionamento:	44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz
Rapporto segnale rumore (SNR):	110 dB 20 Hz - 20 kHz
Support:	High-Res Audio
Max. Output Power (Per Channel):	125 mW @ 32 ohm 90 mW @ 100 ohm