

Delock Adaptor USB 2.0 Sunet rezoluție înaltă DAC Audio 24 bit / 96 kHz

Descriere scurta

Adaptorul audio USB de la Delock extinde un laptop sau o tabletă cu o placă de sunet suplimentară de rezoluție înaltă. Astfel se pot conecta dispozitive precum difuzoare, căști etc. Căștile cu intensitate mare funcționează și cu adaptorul. Astfel se pot conecta dispozitive precum difuzoare, căști etc. Utilizând un dispozitiv opțional OTG Micro USB tată sau USB Type-C™ tată la USB Un adaptor mamă, adaptorul de sunet poate fi conectat la un dispozitiv Android.

Delock vă oferă adaptoarele potrivite în acest scop: Delock 65549 sau Delock 65634

**Nr. 65899**

EAN: 4043619658992

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
 - 1 x USB 2.0 Tip-A, tată >
 - 1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini
- Chipset: Microchip PIC32MX120F + Nuvoton NAU88L25YG
- Rate de eșantionare acceptate: 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz
(în funcție de sistem și de dispozitivele conectate)
- Indicator LED pentru ratele de eșantionare
- Specificația dispozitivului audio USB 1.0
- Suport audio rezoluție înaltă
- Redarea audio până la 24 biti / 96 kHz
- Raportul zgomotului semnalului (SNR): cca. 110 dB, 20 Hz - 20 kHz
- Răspuns de frecvență: 20 Hz - 20 kHz +/- 0,5 dB
- Distorsiune armonică totală + Zgomot (THD + N): 0,003 % la 1 mW
- Capacitatea căștii: 16 - 300 Ohm
- Magistrală USB alimentată
- Plug & Play
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 41,8 x 17,2 x 9,8 mm


Cerinte de sistem

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 4.x.x, ex Mac OS 10.9.5, Android ex 4.4
- Laptop sau tabletă cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- Adaptor de sunet USB
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Plug & Play
Supported operating system:	Android 4.4 sau superior Linux Kernel 4.x sau superior Mac OS 10.9.5 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

connector:	1 x USB 2.0 Tip-A tată
Conector 1:	1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini

Technical characteristics

Chipset:	Microchip PIC32MX120F Nuvoton NAU88L25YG
Frequency range:	20 Hz - 20 kHz +/- 0.5 dB
Rata de eșantionare:	44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz
Raportul zgomotului semnalului (SNR):	110 dB 20 Hz - 20 kHz
Support:	High-Res Audio
Max. Output Power (Per Channel):	125 mW @ 32 ohm 90 mW @ 100 ohm