

Delock Adaptateur HDMI-A mâle > VGA femelle

Description

Cet adaptateur Delock peut être utilisé pour raccorder un moniteur VGA à une interface HDMI libre du système.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x High Speed HDMI-A mâle 19 broches >
 - 1 x VGA femelle 15 broches
 - 1 x USB 2.0 Type Micro-B femelle (optionnel pour alimentation électrique)
- Chipset : Algotek AG6200A
- Spécification High Speed HDMI
- Port VGA sans écrous à vis
- Sens du signal : Entrée HDMI > Sortie VGA
- Résolution jusqu'à 1920 x 1200 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Supporte seulement une connexion à un moniteur VGA
- Couleur : noir
- Dimensions (LxIxH) : env. 39 x 23 x 14 mm
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

Configuration système requise

- Un port HDMI-A femelle libre
- Un moniteur avec une interface VGA disponible

Contenu de l'emballage

- Adaptateur HDMI vers VGA

N° produit 65902

EAN: 4043619659029

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

General	
Supported operating system:	Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote
Interface	
Connecteur 1:	1 x HDMI-A mâle
Connecteur 2:	1 x VGA 15 broches femelle
Technical characteristics	
Chipset:	Algotek AG6200A
Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Matériau du boîtier :	Plastique
Longueur:	47 mm
Width:	23 mm
Height:	14 mm
Couleur:	noir