

# Delock Adaptateur SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) avec USB Type-A mâle > Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps compact blanc

## Description

L'adaptateur Delock étend un PC ou un ordinateur portable par l'intermédiaire d'une interface réseau via l'interface USB Type-A.



**N° produit 65905**

EAN: 4043619659050

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A mâle >
  - 1 x Gigabit LAN RJ45 femelle
- Chipset : Realtek RTL8153
- Spécification SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Débit de données :
  - Ethernet jusqu'à 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet jusqu'à 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet jusqu'à 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Compatible avec :
  - IEEE 802.3 : 10BASE-T
  - IEEE 802.3u : 100BASE-TX
  - IEEE 802.3ab : 1000BASE-T
- Prend en charge l'Auto MDI-X (Détection automatique de câble réseau direct ou croisé)
- Prend en charge IEEE 802.3az (Ethernet à haute efficacité en énergie)
- Prise en charge IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)

- Prend en charge le fonctionnement en full duplex avec contrôle du flux IEEE 802.3x et le fonctionnement en half duplex avec contrôle du flux de contre-pression
- Prend en charge les trames géantes 9k
- Rétrocompatible avec l'USB 2.0
- Témoin LED d'alimentation et d'activité
- Auto alimenté par le bus USB
- Couleur : blanc
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 12,7 cm

---

## Configuration système requise

- Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure
- Mac OS 10.9 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

---

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB Type-A vers Gigabit LAN
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure Mac OS 10.9 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Témoin DEL:	power and activity

## Interface

Connecteur 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A mâle
Connecteur 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 female

## Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8153
Débit de données:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet jusqu'à 1000 Mbps
Température de fonctionnement :	0 °C ~ 55 °C

## Physical characteristics

Couleur:	blanc
----------	-------