

# Delock Adapter SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) s USB Tipa-A muški > Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps kompaktni bijela

## Opis

Delock adapter proširuje stolno ili prijenosno računalo za jedno mrežno sučelje pomoću USB Tipa-A sučelja.



### Predmet br. 65905

EAN: 4043619659050

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipa-A, muški >
  - 1 x Gigabit LAN RJ45 ženski
- Skup čipova: Realtek RTL8153
- Podaci za SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Brzina prijenosa podataka:
  - Ethernet do 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Kompatibilno s:
  - IEEE 802.3: 10BASE-T
  - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
  - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Podržava Auto MDI-X (automatska detekcija standardnog ili križnog mrežnog kabela)
- Podržava IEEE 802.3az (energetski efikasan Ethernet)
- Podržava IEEE 802.1Q virtualni LAN (VLAN)
- Podržava puni dupleks rad s IEEE 802.3x kontrolom protoka i poludupleks rad s

kontrolom protoka s pozadinskim pritiskom

- Podržava 9k Jumbo okvire
- Kompatibilno s USB 2.0
- LED indikator za napajanje i aktivnost
- Napajanje iz USB sabirnice
- Boja: bijela
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 12,7 cm

---

## Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 2.6 ili noviji
- Mac OS 10.9 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

---

## Sadržaj pakiranja

- USB Tipa-A Gigabit LAN adapter
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ili noviji Mac OS 10.9 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
LED indikator:	power and activity

## Interface

Priključak 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipa-A, muški
Priključak 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 female

## Technical characteristics

Skup čipova:	Realtek RTL8153
Brzina prijenosa podataka:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet do 1000 Mbps
Radna temperatura:	0 °C ~ 55 °C

## Physical characteristics

Boja:	bijela
-------	--------