

Delock Adapter SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) s USB Type-C™ muški > Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps kompaktni bijela

Opis

Delock adapter proširuje stolno ili prijenosno računalo za jedno mrežno sučelje pomoću USB Type-C™ sučelja. Uz to, prilagodnik također može raditi na sučelju Thunderbolt™ 3.



Predmet br. 65906

EAN: 4043619659067

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ muški
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 ženski
- Skup čipova: Realtek RTL8153
- Podaci za SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Brzina prijenosa podataka:
 - Ethernet do 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Kompatibilno s:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Podržava Auto MDI-X (automatska detekcija standardnog ili križnog mrežnog kabela)
- Podržava IEEE 802.3az (energetski efikasan Ethernet)
- Podržava IEEE 802.1Q virtualni LAN (VLAN)
- Podržava puni duplex rad s IEEE 802.3x kontrolom protoka i poluduplex rad s kontrolom protoka s

pozadinskim pritiskom

- Podržava 9k Jumbo okvire
- Kompatibilno s USB 2.0
- LED indikator povezivanja i šupljine
- Napajanje iz USB sabirnice
- Boja: bijela
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 13,5 cm

Preduvjeti sustava

- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 2.6.x ili noviji
- Mac OS 10.9 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Uređaj sa slobodnim USB Type-C™ priključkom ili slobodnim Thunderbolt™ 3 priključkom

Sadržaj pakiranja

- USB Type-C™ Gigabit LAN adapter
- Korisnički priručnik

Slike



General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ili noviji Mac OS 10.9 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	power and activity

Interface

Priključak 1:	1 x USB 5 Gbps Type-C™ muški
Priključak 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

Technical characteristics

Skup čipova:	Realtek RTL8153
Brzina prijenosa podataka:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet do 1000 Mbps
Radna temperatura:	0 °C ~ 55 °C

Physical characteristics

Boja:	bijela
-------	--------