

# Delock Micrófono de condensador USB con soporte de mesa - ideal para juegos, Skype y voces

## Descripción

Este micrófono profesional USB de Delock se puede utilizar para transmisiones de habla y voz de alta calidad. El micrófono tiene un patrón circular (omnidireccional) y, por lo tanto, captura la señal acústica de forma ideal. Debido a su gran potencia, bajo ruido y rendimiento preciso, incluso los mejores sonidos se graban de manera óptima. El soporte de la mesa se puede plegar y transportar fácilmente si es necesario.



## Especificación técnica

- Conector: 1 x USB 2.0 Tipo-A macho
- Directividad: omnidireccional
- Sensibilidad: -38 dB +/- 3 dB
- Intervalo de frecuencias: 50 Hz - 16 kHz
- Frecuencia de muestreo: 16 Bit / 44,1 kHz
- Relación de ruido de señal (SNR): aprox. 36 dB
- Impedancia: 2,2 kOhmios
- Longitud del cable: aprox. 1,35 m
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 150 x 55 x 30 mm
- Alimentación a través del bus USB
- Conectar y listo

## Requisitos del sistema

- Chrome OS
- Linux Kernel 2.6 o superior
- Mac OS 10.9 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

## Contenido del paquete

- Micrófono USB
- Soporte de mesa
- Manual del usuario

## Número de elemento 65939

EAN: 4043619659395

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box



## Image



General	
Función :	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Mac OS 10.9 o superior Linux Kernel 2.6 o superior
Interface	
conector :	1 x USB 2.0 Type-A macho
Technical characteristics	
Frequency range:	50 Hz - 16 kHz
Impedanciaios:	2.2 kOhm
Voltaje:	Alimentación a través del bus USB
Sensibility:	-38 dB +/- 3 dB
Frecuencia de muestreo:	16 Bit / 44,1 kHz
Relación de ruido de señal (SNR):	ca. 36 dB
Directivity:	omnidireccional
Physical characteristics	
Longitud del cable:	1,35 m
Longitud:	150 mm
Width:	55 mm
Height:	30 mm
Color:	negro