Delock Μεταδότης HDMI για Βίντεο διαμέσου IP

Περιγραφή

Αυτό το σύστημα επέκτασης βίντεο της Delock επιτρέπει στα σήματα βίντεο να μεταδίδονται διαμέσου ενός δικτύου IP. Ο μεταδότης και ο παραλήπτης μπορούν να συνδεθούν με ένα καλώδιο δικτύου έως και 100 μ. Εναλλακτικά, και οι δύο συσκευές μπορούν να συνδεθούν με έναν διακόπτη. Σε αυτή την περίπτωση, η απόσταση μεταξύ της πηγής και οθόνης μπορεί να είναι 200 μ.



Αρ. προϊόντος 65943

EAN: 4043619659432

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: White Box

HDBitT

Η τεχνολογία HDBitT επιτρέοει σε διαφορετικούς μεταδότες και παραλήπτες να συνδυαστούν μεταξύ τους, π.χ. έναν μεταδότη DisplayPort με έναν παραλήπτη HDMI. Προαιρετικά, μπορούν να λειτουργήσουν αρκετοί παραλήπτες ταυτόχρονα.

HDBitT

Η τεχνολογία HDBitT επιτρέοει σε διαφορετικούς μεταδότες και παραλήπτες να συνδυαστούν μεταξύ τους, π.χ. έναν μεταδότη DisplayPort με έναν παραλήπτη HDMI. Προαιρετικά, μπορούν να λειτουργήσουν αρκετοί παραλήπτες ταυτόχρονα.

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  1 x θηλυκός RJ45
  1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
  1 x Μπλοκ ακροδεκτών 3 ακίδων (σειριακό)
  1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή (IR)
  1 x 5,5 x 2,1 mm θηλυκό καλώδιο συνεχούς ρεύματος
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Μετάδοση σημάτων IR 20 - 60 kHz
- Μετάδοση σειριακών σημάτων
- Υποστηριζόμενη ευκρίνεια: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
- Υποστήριξη EDID και HDCP
- Υποστηρίζει RTP Multicast
- Υποστηρίζει συνδέσεις Μια-προς-Μια και Μια-προς-Πολλές

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

- Χρόνος αναμονής: περ. 400 μιλλιδευτερόλεπτα
- Κατανάλωση ρεύματος: μέγ. 3,5 W
- Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
- Επιλογή σύνδεσης στον τοίχο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 103 x 84 x 25 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
- Έξοδος: 5 V / 1 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
  εσωτερικά: ø περ. 2,1 mm
  εξωτερικά: ø περ. 5,5 mm
  μήκος: περ. 9 mm

Απαιτήσεις συστήματος


- Καλώδια σύνδεσης
- Εναλλαγέας με VLAN ή IGMP Snooping

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μεταδότης HDMI
- Μεταδότης υπερύθρων
- Παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες





© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

General

Mounting type:	Τοποθέτηση σε τοίχο

Interface

σύνδεσμος :	1 x θηλυκός RJ45
Συνδετήρας 1:	1 x HDMI-A θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x Μπλοκ ακροδεκτών 3 ακίδων
σύνδεσμος 3:	1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC
σύνδεσμος 4:	1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	1080p

Physical characteristics

Περίβλημα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.