

Delock Παραλήπτης HDMI για Βίντεο πομπής μέσω IP

Περιγραφή

Αυτό το σύστημα επέκτασης βίντεο της Delock επιτρέπει στα σήματα βίντεο να μεταδίδονται διαμέσου ενός δικτύου IP. Ο μεταδότης και ο παραλήπτης μπορούν να συνδεθούν με ένα καλώδιο δικτύου έως και 100 μ. Εναλλακτικά, και οι δύο συσκευές μπορούν να συνδεθούν με έναν διακόπτη. Σε αυτή την περίπτωση, η απόσταση μεταξύ της πηγής και οθόνης μπορεί να είναι 200 μ.



HDBiT

Η τεχνολογία HDBiT επιτρέπει σε διαφορετικούς μεταδότες και παραλήπτες να συνδυαστούν μεταξύ τους, π.χ. έναν μεταδότη DisplayPort με έναν παραλήπτη HDMI. Προαιρετικά, μπορούν να λειτουργήσουν αρκετοί παραλήπτες ταυτόχρονα.

Αρ. προϊόντος 65944

EAN: 4043619659449

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: White Box

HDBiT

Η τεχνολογία HDBiT επιτρέπει σε διαφορετικούς μεταδότες και παραλήπτες να συνδυαστούν μεταξύ τους, π.χ. έναν μεταδότη DisplayPort με έναν παραλήπτη HDMI. Προαιρετικά, μπορούν να λειτουργήσουν αρκετοί παραλήπτες ταυτόχρονα.

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x θηλυκός RJ45
 - 1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
 - 1 x Μπλοκ ακροδεκτών 3 ακίδων (σειριακό)
 - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή (IR)
 - 1 x 5,5 x 2,1 mm θηλυκό καλώδιο συνεχούς ρεύματος
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Μετάδοση σημάτων IR 20 - 60 kHz
- Μετάδοση σειριακών σημάτων
- Υποστηριζόμενη ευκρίνεια: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
- Υποστήριξη EDID και HDCP
- Υποστηρίζει RTP Multicast
- Υποστηρίζει συνδέσεις Μια-προς-Μια και Μια-προς-Πολλές

- Χρόνος αναμονής: περ. 400 μιλιδευτερόλεπτα
- Κατανάλωση ρεύματος: μέγ. 3,5 W
- Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
- Επιλογή σύνδεσης στον τοίχο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 103 x 84 x 25 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
- Έξοδος: 5 V / 1 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
 - εσωτερικά: $\varnothing$ περ. 2,1 mm
 - εξωτερικά: $\varnothing$ περ. 5,5 mm
 - μήκος: περ. 9 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Καλώδια σύνδεσης
- Εναλλαγέας με VLAN ή IGMP Snooping

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Παραλήπτης HDMI
- Υπέρυθρος δέκτης
- Παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Mounting type:	Τοποθέτηση σε τοίχο
----------------	---------------------

Interface

σύνδεσμος :	1 x θηλυκός RJ45
Συνδετήρας 1:	1 x HDMI-A θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x Μπλοκ ακροδεκτών 3 ακίδων
σύνδεσμος 3:	1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC
σύνδεσμος 4:	1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	1080p
----------------------------	-------

Physical characteristics

Περιβλήμα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο