# Delock Odbiornik HDMI do Video over IP

## Opis

Rozszerzenie video Delock umożliwia transmisję sygnału video przez sieć IP. Nadajnik i odbiornik mogą być połączone kablem sieciowym do 100 m długości. Alternatywnie, można je połączyć przez switch co podwaja odległość pomiędzy źródłem a wyświetlaczem do 200m.

**HDBitT**

Technologia HDBitT umożliwia łączenie różnych transmisji, np. nadajnik DisplayPort z odbiornikiem HDMI. Opcjonalnie, odbiorniki mogą pracować równocześnie.



**Numer artykułu 65951**

EAN: 4043619659517

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: White Box

## Specyfikacja

- Złącze:
  1 x RJ45 żeńskie
  1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
  1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm (IR)
  1 x DC 5,5 x 2,1 mm, wtyk żeński
- Transfer sygnałów audio i video
- Transmisja sygnałów IR 20 - 60 kHz
- Obsługiwana rozdzielczość: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
- Obsługa EDID i HDCP
- Obsługa RTP Multicast
- Obsługuje łącza Jeden-Do-Jednego oraz Jeden-Do-Wielu
- Opóźnienie: ok. 400 ms
- Pobór mocy: maks. 3,5 W
- Mocna obudowa metalowa
- Możliwy montaż na ścianie
- Wymiary (DxSxW): ok. 97 x 94 x 24 mm

## Specyfikacje źródła zasilania

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
- Wyjście: 5 V / 1 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
  wewnątrz: ø ok. 2,1 mm
  na zewnątrz: ø ok. 5,5 mm
  długość: ok. 9 mm

## Wymagania systemowe

- Przewody połączeniowe
- nadajnik HDMI
- Przełącznik z VLAN lub IGMP Snooping

## Zawartość opakowania

- Odbiornik HDMI
- Odbiornik podczerwieni
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia







© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

## General

| | |
|---|---|
| Mounting type: | Montaż naścienny |

## Interface

| | |
|---|---|
| złącze : | 1 x RJ45 żeńskie |
| Złącze 1: | 1 x HDMI-A żeński |
| złącze 3: | 1 x gniazdo prądu sałego |
| złącze 4: | 1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Maximum screen resolution: | 1080p |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Obudowa kolor: | czarny |
| Materiał obudowy: | metal |

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.