

## Delock USB 2.0 1 x sériový RS-232 adaptér 3 m

### Popis

Tento adaptér USB Typ-A na sériový port od Delocku poskytuje rozhraní RS-232 pro měřiče, POS systémy, tiskárny, modemy, IoT zařízení, atd.



3 m

### Specifikace

- Konektor:  
1 x USB 2.0 Typ-A samec >  
1 x sériový RS-232 DB9 samec se šroubky
- Chipset: FTDI FT232
- Rychlost přenosu dat až 921,6 Kbps
- Signály: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Parita: sudá, lichá, žádná, mark, space
- Stopbity: 1, 2
- Databity: 7, 8
- Řízení toku: žádné, Xon / Xoff, RTS / CTS
- FIFO: 128 Byte - RX
- FIFO: 256 Byte - TX
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 3 m

### Systémové požadavky

- Linux Kernel 2.6 nebo vyšší
- Mac OS 10.9 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

### Obsah balení

- USB 2.0 1 x sériový adaptér
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

### Číslo produktu 65962


EAN: 4043619659623

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice



### Příslušenství





General	
Funkce :	Plug & Play
Specifikace:	USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Mac OS 10.9 nebo vyšší Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 2.6 nebo vyšší
Interface	
Konektor 1:	1 x USB 2.0 Typ-A samec
Konektor 2:	1 x Serial RS-232 DB9 male
Technical characteristics	
Chipsetem:	FTDI 232R
Rychlost přenosu dat:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	128 byte 256 Byte
Data transmission:	asynchronous Bi-directional
UART:	USB to serial UART
Physical characteristics	
Barva kabelu:	černá
Délka kabelu:	3 m (incl. connector)
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Shielding:	double
Barva:	grey / black