

## Delock Adapter USB 2.0 do 1 x COM RS-232 port 3 m

### Opis

Adapter USB Typ-A do portu szeregowego firmy Delock zapewnia port RS-232 do podłączenia mierników, systemów POS, drukarek, modemów, urządzeń IoT itp.



3 m

### Specyfikacja

- Złącze:  
1 x USB 2.0 Typ-A męski >  
1 x męski szeregowy RS-232 DB9 ze śrubami
- Chipset: FTDI FT232
- Szybkość transmisji danych do 921,6 Kbps
- Sygnały: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Parzystość: even, odd, none, mark, space
- Stopbity: 1, 2
- Databity: 7, 8
- Kontrola przepływu: none, Xon/Xoff, RTS/CTS
- FIFO: 128 Byte - RX
- FIFO: 256 Byte - TX
- Długość kabla ze złączem: ok. 3 m

### Wymagania systemowe

- Linux Kernel 2.6 lub nowszy
- Mac OS 10.9 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

### Zawartość opakowania

- Adapter USB 2.0 do 1 x COM port
- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi

### Numer artykułu 65962


EAN: 4043619659623

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box



### Zdjęcia



**General**

Funkcja :	Plug & Play
Specyfikacja :	USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Mac OS 10.9 lub nowszy Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 2.6 lub nowszy

**Interface**

Złącze 1:	1 x USB 2.0 Typ-A męski
Złącze 2:	1 x Serial RS-232 DB9 male

**Technical characteristics**

Chipset:	FTDI 232R
Szybkość transmisji danych:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	128 byte 256 Byte
Data transmission:	asynchronous Bi-directional
UART:	USB to serial UART

**Physical characteristics**

Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla:	3 m (incl. connector)
Wykończenie pinów:	pozlacane
Shielding:	double
Kolor:	grey / black