

# Delock Mini DisplayPort 1.4 na DisplayPort adapter s aretací 8K 60 Hz

## Popis

Tento adaptér mini DisplayPort značky Delock lze použít k připojení monitoru s rozhraním DisplayPort ke grafickým kartám s porty mini DisplayPort, které mají speciální drážky v konzoli slotu nad porty. Dodatečná západka zásuvky adaptéru do této drážky zapadá a brání nechtěnému vytažení adaptéru.



### Číslo produktu 65978

EAN: 4043619659784

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x mini DisplayPort samec s aretací >
  - 1 x DisplayPort samice
- DisplayPort 1.4 specifikace
- Zpětně kompatibilní s DisplayPort 1.3, 1.2 a 1.1
- Je zapojeno 20 pinů (podporuje 3.3 V)
- Průřez kabelu: 32 AWG
- Průměr kabelu: cca. 4,8 mm
- Pozlacené kontakty
- LS0H (bez halogenů)
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až 32,4 Gb/s
- Rozlišení až:
  - Display s podporou DSC: 7680 x 4320 @ 60 Hz
  - Display bez podpory DSC: 7680 x 4320 @ 30 Hz
  - (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Podporuje HDR
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.2
- Audio vzorkovací frekvence až do 1536 kHz

- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 15 cm
- Barva: černá

---

## Systémové požadavky

- Volný port mini DisplayPort samice

---

## Obsah balení

- Adaptér mini DisplayPort > DisplayPort

---

## Příslušenství



## General

Specifikace:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR10
--------------	--

## Interface

Konektor 1:	1 x mini DisplayPort samec
Konektor 2:	1 x DisplayPort samice

## Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	15 cm
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor gauge:	32 AWG
Barva:	černá