

Delock Adaptateur mini DisplayPort 1.4 à DisplayPort avec loquet 8K 60 Hz

Description

Ce adaptateur mini DisplayPort de Delock peut être utilisé pour connecter un moniteur DisplayPort à des cartes graphiques munies de ports mini DisplayPort ayant des encoches spéciales au-dessus des ports. Le loquet additionnel de la prise de l'adaptateur se verrouille dans l'encoche et empêche l'adaptateur d'être tiré par inadvertance.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
1 x mini DisplayPort mâle avec loquet >
1 x DisplayPort femelle
- Spécification DisplayPort 1.4
- Rétrocompatible avec l'DisplayPort 1.3, 1.2 et 1.1
- Le connecteur à 20 broches est raccordé (prend en charge 3,3 V)
- Jauge de câble : 32 AWG
- Diamètre du câble : env. 4,8 mm
- Contacts plaqués or
- LS0H (sans halogène)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 32,4 Gb/s
- Résolution jusqu'à:
Affichage avec support DSC : 7680 x 4320 @ 60 Hz
Affichage sans support DSC : 7680 x 4320 @ 30 Hz
(selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge HDR
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Taux d'échantillonnage audio jusqu'à 1536 kHz
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 15 cm
- Couleur : noir

Configuration système requise

- Un port mini DisplayPort femelle libre

Contenu de l'emballage

- Adaptateur mini DisplayPort vers DisplayPort

N° produit 65978

EAN: 4043619659784

Pays d'origine: China

Emballage: Poly bag



Image



General

Spécifications techniques:	HDCP 1.4
	HDCP 2.2
	DisplayPort 1.4
	HDR10

Interface

Connecteur 1:	1 x Mini DisplayPort mâle 20 broches
Connecteur 2:	1 x DisplayPort femelle 20 broches

Technical characteristics

Débit de données:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Diamètre du câble:	4.8 mm
Cable length incl. connector:	15 cm
Finition des broches:	plaquées or
Conductor gauge:	32 AWG
Couleur:	noir