

Delock Προσαρμογέας mini DisplayPort 1.4 σε DisplayPort με λειτουργία κλειδώματος 8K 60 Hz

Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας mini DisplayPort της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση μιας οθόνης DisplayPort σε κάρτες γραφικών με θύρες mini DisplayPort που διαθέτουν ειδικές εγχοπές στον βραχίονα υποδοχής πάνω από τις θύρες. Το επιπρόσθετο μάνταλο της υποδοχής του αντάπτορα εισέρχεται μέσα στην εγχοπή και αποτρέπει την άκουσια αποσύνδεση του αντάπτορα.

**8K
60Hz**

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
1 x mini DisplayPort θηλυκή με λειτουργία κλειδώματος > 1 x DisplayPort θηλυκό
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.4
- DisplayPort 1.3, 1.2 και 1.1 συμβατό και με το παλαιότερο
- Συνδέεται DisplayPort 20 ακίδων (υποστηρίζει 3,3 V)
- Μετρητής καλωδίου: 32 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 4,8 mm
- Επιχρυσωμένες επαφές
- LS0H (δεν περιέχει αλογόνο)
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 32,4 Gb/s
- Ανάλυση έως και:
Εμφάνιση με υποστήριξη DSC: 7680 x 4320 @ 60 Hz
Εμφάνιση χωρίς υποστήριξη DSC: 7680 x 4320 @ 30 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει HDR
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
- Έως και 1536 kHz ρυθμό δειγματοληψίας ήχου
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 15 cm
- Χρώμα: μαύρο

Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα mini DisplayPort

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας mini DisplayPort σε DisplayPort

Αρ. προϊόντος 65978

EAN: 4043619659784

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Poly bag



Εικόνες





General

Tehnički podaci:	HDCP 1.4
	HDCP 2.2
	DisplayPort 1.4
	HDR10

Interface

Priključak 1:	1 x Mini DisplayPort 20-polni muški
Priključak 2:	1 x DisplayPort 20-polni ženski

Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Promjer kabela:	4.8 mm
Cable length incl. connector:	15 cm
Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Conductor gauge:	32 AWG
Boja:	crni