

Delock Adapter mini DisplayPort 1.4 do DisplayPort z zatrzaskiem 8K 60 Hz

Opis

Adapter Delock mini DisplayPort może być wykorzystywany do połączenia monitora DisplayPort do karty graficznej mini DisplayPort, która ma specjalne wcięcia w szczelinie slotu nad portami. Dodatkowa zapadka wtyczki adaptera zatrzaskuje się w nacięciu i zapobiega przypadkowemu wyciągnięciu adaptera.



Numer artykułu 65978

EAN: 4043619659784

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x mini DisplayPort męski z zatrzaskiem >
 - 1 x DisplayPort żeński
- Specyfikacja DisplayPort 1.4
- Wsteczna zgodność z DisplayPort 1.3, 1.2 i 1.1
- Pin 20 jest podłączony (obsługuje 3,3 V)
- Rodzaj kabla: 32 AWG
- Średnica kabla: ok. 4,8 mm
- Połączane styki
- LS0H (bezhalogenowy)
- Transfer sygnałów audio i video
- Szybkość transmisji danych do 32,4 Gb/s
- Rozdzielczość do:
 - Obsługa DSC: 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - Obsługa bez DSC: 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługa HDR
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2
- Częstotliwość próbkowania audio o wartości do 1536 kHz

- Długość kabla ze złączem: ok. 15 cm
- Kolor: czarny

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie mini DisplayPort

Zawartość opakowania

- Adapter mini DisplayPort > DisplayPort

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR10
----------------	--

Interface

Złącze 1:	1 x mini DisplayPort męski
Złącze 2:	1 x DisplayPort żeński

Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	15 cm
Wykończenie pinów:	pozlacane
Conductor gauge:	32 AWG
Kolor:	czarny