

Delock Adaptor mini DisplayPort 1.4 la DisplayPort cu funcție de blocare 8K 60 Hz

Descriere scurta

Acest adaptor mini DisplayPort de la Delock poate fi folosit pentru a conecta un monitor DisplayPort la carduri grafice cu porturi mini DisplayPort care au creștături speciale în suportul cu găură longitudinală de deasupra porturilor. Lacătul suplimentar al mufei adaptorului se fixează în creștă și împiedică tragerea neintenționată a acestuia.

**Nr. 65978**

EAN: 4043619659784

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x mini DisplayPort tată cu funcție de blocare >
 - 1 x DisplayPort mamă
- DisplayPort 1.4 specificație
- Compatibilitate descendentă DisplayPort 1.3, 1.2 și 1.1
- Pinul 20 este conectat (acceptă 3,3 V)
- Grosime cablu: 32 AWG
- Diametru cablu: ca. 4,8 mm
- Contacte placate cu aur
- LS0H (fără halogen)
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rată de transfer a datelor de până la 32,4 Gb/s
- Rezoluție de până la:
 - Afișare cu suport DSC: 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - Afișare fără suport DSC: 7680 x 4320 @ 30 Hz(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Acceptă HDR
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.2
- Rată de eșantionare audio de până la 1536 kHz

- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca 15 cm
- Culoare: negru

Cerinte de sistem

- Un port mini DisplayPort mamă disponibil

Pachetul contine

- Adaptor mini DisplayPort la DisplayPort

Imagini



General

Specification:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR10
----------------	--

Interface

Conector 1:	1 x mini DisplayPort tată
Conector 2:	1 x DisplayPort mamă

Technical characteristics

Data transfer rate:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	15 cm
Pin finishing:	placat cu aur
Conductor gauge:	32 AWG
Colour:	negru