

Delock Προσαρμογέας mini DisplayPort 1.1 σε DVI με λειτουργία κλειδώματος Παθητικός

Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας mini DisplayPort της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση μιας οθόνης DVI σε κάρτες γραφικών με θύρες mini DisplayPort που διαθέτουν ειδικές εγκοπές στον βραχίονα υποδοχής πάνω από τις θύρες. Το επιπρόσθετο μάνταλο της υποδοχής του αντάπτορα εισέρχεται μέσα στην εγκοπή και αποτρέπει την άκουσια αποσύνδεση του αντάπτορα.



Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
1 x mini DisplayPort θηλυκή με λειτουργία κλειδώματος >
1 x DVI 24+5, θηλυκό
- Chipset: Pericom PI3VDP411LS
- DVI-D (Μονή σύνδεση), VGA χωρίς καλωδίωση
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.1
- Παθητικός αντάπτορας (level shifter)
κατάλληλος μόνο για κάρτες γραφικών με έξοδο DP++
- Μετρητής καλωδίου: 32 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 4,8 mm
- Επιχρυσωμένες επαφές
- LSOH (δεν περιέχει αλογόνο)
- Ανάλυση έως και 1920 x 1200 @ 60 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 15 cm
- Χρώμα: μαύρο

Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα mini DisplayPort

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας mini DisplayPort σε DVI

Αρ. προϊόντος 65979

EAN: 4043619659791

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: • Τσαντάκι με
φερμουρά



Εικόνες





General	
Tehnički podaci:	DVI-D (Single Link) DisplayPort 1.1
Interface	
Priključak 1:	1 x Mini DisplayPort 20-polni muški
Priključak 2:	1 x DVI 24+5 ženski s maticama
Technical characteristics	
Skup čipova:	NXP PTN3361
Converter type:	passive (level shifter)
Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Promjer kabela:	4.8 mm
Cable length incl. connector:	15 cm
Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Conductor gauge:	32 AWG
Boja:	crni